OMNITRONIC Haut-parleur à chambre de compression HR-15

Réf. : 80710830

Haut-parleur à chambre de compression résistant aux intempéries, technologie PA 100 V RMS 7,5/15 W GTIN: 4026397255881

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Conception robuste en aluminium
- Avec étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
- Pour des domaines d'application tels que: Installation
  L'étendue des fournitures
- 1 x Enceinte, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397255881
Poids: 1,37 kg
Longueur: 0.20 m
Largeur: 0.20 m
Hauteur: 0.25 m

Données techniques:

Type de protection:	IP44
Capacité de charge:	Programme: 30W Nominale: 15W RMS
Plage de fréquence:	400 - 5000 Hz
Sensibilité:	100 dB
Impédance:	Technologie PA 100 V
Système d'enregistrement:	Étrier
Prise de puissance:	7,5W; 15W RMS via extrémités ouvertes du câble sélectionnable
Type d'enceinte:	Pavillon
Dimension:	Profondeur : 26,8 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Diamètre : Ø 20,5 cm
Poids:	1,18 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.