

EUROLITE Commutateur vidéo automatique LVH-5

Commutateur vidéo automatique 4:1

Réf. : 81013205

GTIN: 4026397324808



Prix de catalogue: 48.2 €

TVA 19% incl.

Description:

MANUAL AV SWITCH 4:1

The LVH-5 was designed to switch video signals from up to four sources to one output. Switching is made automatically and is indicated by control LEDs. The switching time is adjustable. Each channel features a manual override button to stop the sequencing mode. Each input is provided with a parallel output for feed-through of the input signal. The open collector outputs allow for controlling other units. Power connections are made using block terminals. The unit is compatible with NTSC and PAL systems.

Caractéristiques:

- Commutation automatique des signaux vidéo
- Temps de commutation réglable
- 4 entrées avec sortie en boucle via un connecteur BNC
- Chaque canal avec bouton de priorité et témoin de contrôle LED
- Sorties à collecteur ouvert pour contrôler d'autres appareils
- Compatible NTSC et PAL
- Boîtier métallique super compact
- Alimentation en tension 12-24 V CC par bornes à vis (bloc d'alimentation non inclus)

Données techniques:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Alimentation électrique: | 12-24 V CC 110 mA |
| Plage de fréquence: | 10 - 10000000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >70 dB |

Logistique

EAN / GTIN: 4026397324808

Poids: 0,46 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.06 m

| | |
|------------------------------|--|
| Atténuation de la diaphonie: | >55 dB |
| Dimension: | Largeur : 14,6 cm Profondeur : 7,8 cm Hauteur : 4,2 cm |
| Poids: | 400 g |
| 4 x video inputs: | 5 kohms (bridged), 75 ohms (terminated), BNC |
| 5 x outputs: | 75 ohms, BNC (4 feed-through outputs, 1 amplified output) |
| 4 x open collector outputs: | 50 mA, block terminals |
| Gain: | 0 dB/ 75 ohms terminated |
| Operating signal level: | 0.5-1 Vpp |
| Off attenuation: | 65 dB |
| Differential phase: | 0.3° |