OMNILUX®

OMNILUX PAR-20 230V SMD 3W E-27 LED 6500K

Ampoule PAR-20

Réf. : 88021206

GTIN: 4026397611748

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Plus puissant pour une même consommation d'énergie
- Meilleure luminosité et couleur de lumière grâce à la LED SMD
- Montage facile
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Scène

Logistique

EAN / GTIN: 4026397611748

Poids: 0,10 kg

Longueur: 0.08 m

Largeur: 0.06 m

Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Tension nominale (lampes):	230 V, CA
Tension nominale:	3 W
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Lampe LED; Lampe à verre transparent; Lampe à haute tension
Angle de départ:	55°
Construction:	Montage facile
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	6500K
Rendu de couleur (CRI):	84 Ra
Durée de démarrage:	1 s
Construction:	PAR-20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	20000 h
Flux lumineux:	250 lm
Dimensions (LxD):	86x64 mm
Poids:	90 g
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	963387

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.