

## OMNILUX PAR-56 12V/16W 3000K LED swimming pool lamp

Ampoule LED de piscine

Réf. : 88126351

GTIN: 4026397747249



**Prix de catalogue: 83.18 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Convient à une utilisation en extérieur IP66
- Pour des domaines d'application tels que: Installations récréatives / piscines / spas

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Source lumineuse

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397747249

Poids: 0,51 kg

Longueur: 0.14 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.16 m

### Données techniques:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Alimentation électrique: | 12V CC 900 mA<br>12V CA 1200 mA |
|--------------------------|---------------------------------|

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Puissance totale de raccordement: | 12 V CC<br>16 W |
|-----------------------------------|-----------------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Type de protection: | IP66 |
|---------------------|------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Classe de protection: | SK III |
|-----------------------|--------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Branchement électrique: | Non câblé<br>Tramite |
|-------------------------|----------------------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Culot/douille: | Spécial |
|----------------|---------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Type de lampe: | Lampe LED |
|----------------|-----------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Angle de départ: | 60°; 120° |
|------------------|-----------|

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Refroidissement:                    | Refroidissement par convection passive      |
| Couleur lumineuse:                  | Blanc                                       |
| Température de couleur:             | 3000K                                       |
| Rendu de couleur (CRI):             | 82 Ra                                       |
| Durée de démarrage:                 | 0,2 s                                       |
| Construction:                       | PAR-56                                      |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C                                       |
| Température de fonctionnement min.: | 20° C                                       |
| Position de fonctionnement:         | S180 (universal)                            |
| Durée de vie:                       | 20000 h                                     |
| Longueur d'onde:                    | Blanc chaud (WW) 607 nm                     |
| Courant de la lampe:                | 0,9 A CC; 1,3 A CA                          |
| Dimensions (LxD):                   | 7,5x17,5 mm                                 |
| Matériau:                           | Plastique                                   |
| Dimension:                          | Profondeur : 7,5 cm<br>Diamètre : Ø 17,8 cm |
| Poids:                              | 0,39 kg                                     |