OMNILUX®

OMNILUX Ampoule pour piscine LED PAR-56 12 V/18 W 3000 K

Ampoule LED de piscine

Réf. : 88126352

GTIN: 4026397523591

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Dimmable
- Inflammable à chaud
- 252 LED puissantes
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Pour des domaines d'application tels que: Installations récréatives / piscines / spas; Agencement de salons et magasin

Logistique

EAN / GTIN: 4026397523591
Poids: 0,49 kg
Longueur: 0.14 m
Largeur: 0.14 m
Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Tension nominale (lampes):	12 V
Tension nominale:	18 W
Culot/douille:	G-53 STC
Type de lampe:	Lampe à basse tension; Lampe LED; Lampe à verre transparent; reflector lamp
Spécification de l'ampoule:	Dimmable Inflammable à chaud
Type de LED:	252
Angle de départ:	120°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	3000K

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Rendu de couleur (CRI):	83 Ra
Durée de démarrage:	1 s
Construction:	PAR-56
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	30000 h
Longueur d'onde:	605 nm
Courant de la lampe:	1,23 A
Dimensions (LxD):	127x178 mm
Poids:	0,39 kg
EPREL-Nr:	2032804
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.