OMNILUX®

OMNILUX PAR-64 240V/1000W GX16d MFL 300h H

Ampoule PAR-64 (halogène)

Réf. : 88147205

GTIN: 4026397102611

Prix de catalogue: 34.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Inoffensif pour les feuilles de couleur
- Diffusion uniforme de la chaleur grâce au verre frontal
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Vidéo et photographie; Clubs/Écoles de danse; Scène

Logistique

EAN / GTIN: 4026397102611

Poids: 0,88 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.20 m

Données techniques:

Tension nominale (lampes):	240 V, CA
Tension nominale:	1000 W
Culot/douille:	GX16d
Type de lampe:	Lampe halogène; Lampe à verre transparent; Lampe à haute tension; Lampe à gaz à piston
Spécification de l'ampoule:	Dimmable Inflammable à chaud
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	3050K
Rendu de couleur (CRI):	99 Ra
Durée de démarrage:	0,5 s

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Construction:	PAR-64
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	300 h
Flux lumineux:	12123 lm
Longueur d'onde:	774 nm
Dimensions (LxD):	152x203 mm
Poids:	750 g
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1311461

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.