OMNILUX®

OMNILUX ESB 6V/20W G-4 100h 3200K

Réf. : 88201305

GTIN: 4026397143065

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Données techniques:

Tension nominale (lampes):	6 V, AC/DC
Tension nominale:	20 W
Culot/douille:	G-4
Type de lampe:	Lampe halogène; Lampe Self-shielded; Lampe à basse tension; Ampoule halogène; Lampe à verre transparent
Spécification de l'ampoule:	Dimmable Inflammable à chaud
Angle de départ:	240°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	3200K
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Durée de démarrage:	0 s
Construction:	Culot à broche

Logistique

EAN / GTIN: 4026397143065

Poids: 0,01 kg

Longueur: 0.07 m

Largeur: 0.02 m

Hauteur: 0.02 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	100 h
Flux lumineux:	440 lm
Longueur d'onde:	757 nm
Dimensions (LxD):	32x9 mm
Poids:	3,8 g
Spécifications juridiques	
Catégorie d'efficacité énergétique (A++ - E):	B

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.