OMNILUX®

# OMNILUX JCDR 230V/35W GX-5.3 1500h red

Ampoule spéciale à réflecteur

**Réf. : 88269007**

GTIN: 4026397144857

## L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

- With 50 mm reflector
- High durability
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397144857
Poids: 0,04 kg
Longueur: 0.04 m
Largeur: 0.04 m
Hauteur: 0.06 m

### Données techniques:

| | |
|---|---|
| Tension nominale (lampes): | 230 V,  CA |
| Tension nominale: | 35 W |
| Culot/douille: | GX5,3 |
| Type de lampe: | Lampe halogène; Lampe à verre transparent; Lampe à haute tension; Ampoule halogène |
| Spécification de l'ampoule: | Dimmable<br>Inflammable à chaud |
| Couleur lumineuse: | Rouge |
| Rendu de couleur (CRI): | 95 Ra |
| Durée de démarrage: | 0 s |
| Construction: | Réflecteur; culot à broche |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement min.: | 20° C |
| Position de fonctionnement: | S180 (universal) |
| Durée de vie: | 1500 h |
| Dimensions (LxD): | 45x51 mm |
| Poids: | 0,04 kg |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.