

OMNILUX JC 12V/50W G-6.35 2000h

Ampoule studio pour culot G-6,35

Réf. : 88283005  
GTIN: 4026397104950



Caractéristiques:

- Socle d'un seul côté
- Dimmable
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Logistique

EAN / GTIN: 4026397104950  
Poids: 0,01 kg  
Longueur: 0.07 m  
Largeur: 0.02 m  
Hauteur: 0.02 m

Données techniques:

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Tension de service:                 | 12                                    |
| Tension nominale:                   | 50 W                                  |
| Culot/douille:                      | G-6,35                                |
| Type de lampe:                      | Lampe à incandescence; Lampe halogène |
| Spécification de l'ampoule:         | Dimmable                              |
| Angle de départ:                    | 310°                                  |
| Couleur lumineuse:                  | Blanc                                 |
| Température de couleur:             | 2800K                                 |
| Rendu de couleur (CRI):             | 99,6 Ra                               |
| Durée de démarrage:                 | 0,2 s                                 |
| Construction:                       | Culot à broche                        |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C                                 |
| Température de fonctionnement min.: | 20° C                                 |

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Position de fonctionnement:                 | S180 (universal) |
| Durée de vie:                               | 2000 h           |
| Flux lumineux:                              | 594 lm           |
| Dimensions (LxD):                           | 30x10 mm         |
| Poids:                                      | 0,004 kg         |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | G                |
| EPREL-Nr:                                   | 1944379          |

**Contenu de la livraison:**