OMNILUX®

OMNILUX Lampe à décharge 200 W réflecteur OSD 5

Technologie Omnilux OSD

Réf. : 89101925

GTIN: 4026397535686

Prix de catalogue: 106.98 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Arc électrique très court
- Conception compacte
- Lampe à réflecteur
- Longue durée de vie
- Haute intensité de rayonnement
- Crée la liberté de développer des appareils plus petits et plus légers
- Alignement et placement parfaits pour un changement de lampe en quelques secondes
- Système optique nouvellement développé avec une puissance lumineuse maximale
- Luminosité perçue élevée
- Dimmable
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x source lumineuse

Logistique

EAN / GTIN: 4026397535686

Poids: 0,10 kg

Longueur: 0.09 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.09 m

Données techniques:

Tension de service:	75
Tension nominale:	200 W
Culot/douille:	Spécial
Type de lampe:	Lampe à halogénures métalliques
Spécification de l'ampoule:	Dimmable

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Température de couleur:	8200K
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	2000 h
Flux lumineux:	8500 lm
Dimensions (LxD):	61,5x51 mm
Poids:	70 g
EPREL-Nr:	2033767

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.