OMNILUX®

# OMNILUX OSR 575/2 95V/575W GX-9.5 500h

Ampoules HMI/MSR/HMP/OMI

**Réf. : 89107017**

GTIN: 4026397206036

## L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

- Extremely high light output
- Best color rendering
- Light output three to four times higher in comparison to filament light
- Light is generated via an arc between two electrodes
- Spectrum similar to daylight
- Constant color temperature and color rendering behaviour over the whole lamp life
- Photographic industry
- Halogen metal evaporation lamps provide a spectrum composed of a lot of lines, in contrast to temperature radiators, as halogen-incandescent lamps
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397206036

Poids: 0,10 kg

Longueur: 0.16 m

Largeur: 0.05 m

Hauteur: 0.05 m

### Données techniques:

| | |
|---|---|
| Tension nominale (lampes): | 95 V |
| Tension nominale: | 575 W |
| Culot/douille: | GX9.5 |
| Type de lampe: | Lampe à halogénures métalliques |
| Température de couleur: | 7200K |
| Rendu de couleur (CRI): | 80 Ra |
| Position de fonctionnement: | S180 (universal) |
| Durée de vie: | 500 h |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Flux lumineux: | 47000 lm |
| Dimensions (LxD): | 125x28 mm |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.