

## OMNILUX MR-16 12 V / 50 W GX-5,3 SP 12° rouge

Ampoule pour miroir, lumière froide

Réf. : 91205750

GTIN: 4026397113273



**Prix de catalogue: 2.98 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Plus de lumière pour la même puissance grâce à une température de filament plus élevée
- Durée de vie plus longue grâce au renouvellement permanent de l'hélice (les particules de tungstène se combinent avec les particules halogénées gazeuses avant d'atteindre l'ampoule de verre)
- La circulation de la température fait que les particules de tungstène se déposent à nouveau sur le filament.
- Lumière constante pendant la durée de vie, car il n'y a pas de noircissement de l'ampoule
- Une lumière fraîche et agréable
- Gradable (le noircissement de l'ampoule en cas de fonctionnement en gradation est éliminé par un court temps d'allumage à pleine tension)
- Différents angles de rayonnement pour différents domaines d'application
- Faible consommation d'énergie
- Dimmable

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397113273

Poids: 0,03 kg

Longueur: 0.04 m

Largeur: 0.04 m

Hauteur: 0.06 m

### Données techniques:

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tension de service:         | 12                                                    |
| Tension nominale:           | 50 W                                                  |
| Culot/douille:              | GX5,3                                                 |
| Type de lampe:              | Lampe à incandescence; Lampe halogène; reflector lamp |
| Spécification de l'ampoule: | Dimmable                                              |

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Angle de départ:                    | 12°                                                    |
| Couleur lumineuse:                  | Rouge                                                  |
| Durée de démarrage:                 | 0 s                                                    |
| Construction:                       | MR-16; réflecteur; culot à broche                      |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C                                                  |
| Température de fonctionnement min.: | 20° C                                                  |
| Position de fonctionnement:         | S180 (universal)                                       |
| Durée de vie:                       | 2000 h                                                 |
| Dimensions (LxD):                   | 81x51 mm                                               |
| Poids:                              | 0,02 kg                                                |
| Spécifications juridiques           |                                                        |
| Produit spécial:                    | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:                        | Éclairage pour effets de spectacle                     |