



Features :

Logistica

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-31 Angolo a 3 vie Λ destra

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-32 Angolo a 3 vie Λ sinistra

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

Dati tecnici :

Peso: 128,00 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti

Struttura: Montaggio facile

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

Processo di saldatura: Impulso TIG

Materiale di saldatura: AlMg 5

Colore: Color alluminio

Spessore x diametro del puntone: 16 x 2mm

Misure: Lunghezza: 250 cm
Larghezza: 29 cm
Altezza: 25,70 cm

Peso: 9,80 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 Traversa a 3 punti

Struttura: Montaggio facile

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

Processo di saldatura: Impulso TIG

Materiale di saldatura: AlMg 5

Colore: Color alluminio

Spessore x diametro del puntone: 16 x 2mm

Misure: Lunghezza: 300 cm
Larghezza: 29 cm
Altezza: 25,70 cm

Peso: 10,7 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-31 Angolo a 3 vie Λ destra

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 50 cm
Peso:	6,1 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-32 Angolo a 3 vie Λ sinistra

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 50 cm
Peso:	6,20 kg

Contenuto della confezione:

4 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti

1 x set di connettori

6 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 Traversa a 3 punti

1 x set di connettori

2 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-31 Angolo a 3 vie Λ destra

2 x set di connettori

2 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-32 Angolo a 3 vie Λ sinistra

2 x set di connettori