



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE STT-400/85 Treppiede a manovella TÜV/GS

Treppiede a manovella di alta qualità, capacità di carico massima 85 kg, altezza massima 400 cm

- Verricello a 1 velocità per un facile sollevamento del carico
- Sistema di frenatura automatico
- Bullone di sicurezza per il bloccaggio meccanico
- Facile da utilizzare
- Complies with DIN 15560-27 and DIN EN ISO 12100-2
- Regolabile in altezza
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso

### Logistica

#### EUROLITE TAH-35M Adattatore traversa, grande

Adapter from 12 - 35 cm, maximum load WLL 300 kg

- Adattatore traversa per l'alloggiamento di traverse fino a un diametro massimo di 55 mm
- Morsetti mobili
- Possibilità di regolazione da un minimo di 120 mm a un massimo di 350 mm
- Verificato LGA

#### Dotazione della fornitura

- 1 x adattatore, 2 x Bulloni, 1 x Manuale d'uso

#### ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
  - Montaggio facile
  - Tubo della cinghia: 50 mm
  - Certificato TÜV Süd
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
  - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- Dotazione della fornitura**
- 1 x set di connettori

## Dati tecnici :

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 77,60 kg |
|-------|----------|

### EUROLITE STT-400/85 Treppiede a manovella TÜV/GS

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Portata massima:           | 85 kg                                               |
| Carico minimo:             | 25 kg                                               |
| Norma:                     | DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2                    |
| Altezza:                   | Maximum: 400 cm above 3 sections<br>Minimum: 175 cm |
| Sistema di registrazione:  | Ø 35mm                                              |
| Fune d'acciaio:            | Ø 4 mm                                              |
| Tipo (treppiede generico): | Treppiede a manovella/luce                          |
| Dimensioni di trasporto:   | 175 cm x 30 cm x 27 cm                              |
| Superficie espositiva:     | Ø 160 cm                                            |
| Peso:                      | 24,10 kg                                            |

### EUROLITE TAH-35M Adattatore traversa, grande

|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.): | 150 kg                                                       |
| Carico massimo WLL (4 volte sup.):    | 300 kg                                                       |
| Sistema di registrazione:             | Ø 35mm                                                       |
| Tipo (treppiede generico):            | Accessori                                                    |
| Materiale:                            | Acciaio                                                      |
| Larghezza:                            | Massimo: 35 cm<br>Minimo: 12 cm                              |
| Misure:                               | Larghezza: 46 cm<br>Profondità: 7,50 cm<br>Altezza: 22,50 cm |
| Peso:                                 | 2,40 kg                                                      |

### ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 Traversa a 3 punti

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Struttura:          | Montaggio facile |
| Tubo della cinghia: | 50 mm x 2 mm     |

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Processo di saldatura:           | Impulso TIG                                                |
| Materiale di saldatura:          | AlMg 5                                                     |
| Colore:                          | Color alluminio                                            |
| Spessore x diametro del puntone: | 16 x 2mm                                                   |
| Misure:                          | Lunghezza: 200 cm<br>Larghezza: 29 cm<br>Altezza: 25,70 cm |
| Peso:                            | 8,20 kg                                                    |