



Features :

ALUTRUSS Base Plate BP-30 80x80

Piastra di base per l'uso mobile (connettore 6082 incluso)

- Per il montaggio verticale delle traverse
- Utilizzo multifunzione
- Elevata capacità di carico
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; matrimoni/Gala/Eventi

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale QGQP

Robusto sistema di traverse

- Grande stabilità
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Montaggio semplicissimo, in quanto le traverse non devono essere avvitate
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

EXPAND XPTC20W Truss Cover 200cm white

Rivestimento flessibile della traversa

- Perfetto per la riproduzione di proiezioni di luce
- Tessuto estremamente elastico
- Lavabile (dopo il lavaggio, il tessuto deve essere nuovamente sottoposto a trattamento ignifugo)
- Suitable for all 3- or 4-point systems with 30 cm side length
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi

EUROLITE LED B-40 Beam effect

Mirror ball effect with 3in1 color mixture

- Ball with 124 lenses
- Equipped with 5 x 4 W TCL LEDs (tri-color)
- Particularly bright illuminating power of the LED
- Up to 14 rotations per minute
- Sound controlled via built-in microphone
- Microphone-sensitivity adjustable via rotary-control
- Strobe effect
- Auto mode
- Internal program
- Programmable color-change speed and strobe effect
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Innumerable uses
- When smoke is used, this effect becomes especially attractive
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Hanging or standing installation possible
- Mounting bracket for installation on a truss system included
- Ready for connection with power cord and safety-plug
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display and three operating buttons
- DMX512 control via regular DMX controller
- Controllabile via stand-alone

Dati tecnici :

Peso: 45,14 kg

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali

ALUTRUSS Base Plate BP-30 80x80

Tubo della cinghia:	50 mm
Materiale:	Acciaio
Colore:	Color alluminio
Misure:	Larghezza: 80 cm Profondità: 80 cm Altezza: 0,60 cm
Peso:	28,60 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Materiale del tubo:	AlMgSi1 T6
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 200 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 29 cm
Peso:	10,80 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale QQGP

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	2,05 kg

EXPAND XPTC20W Truss Cover 200cm white

Colore:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 200 cm
Peso:	0,39 kg

EUROLITE LED B-40 Beam effect

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	30,00 W
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Attivazione:	Stand-alone
Fixtures disponibili per:	Light´J
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 32 cm Profondità: 32 cm

	Altezza: 38 cm
Peso:	3,30 kg
Rotation-speed:	approx. 14 RPM
LED type:	4 W TCL
LED number:	5
Sound-control:	via built-in microphone
DMX channels:	4
DMX connection:	3-pin XLR
Dimensions (L x W x H):	320 x 320 x 380 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x set di connettori