



Features :

Logistica

FUTURELIGHT LED PXS-20 Artnet Strip

LED bar for video and pixel mapping applications via Art-Net

- Modular LED strip with 20 pixels for video and pixel mapping applications via Art-Net
- Data and power supply via optional video processor
- Extra bright and colorful projection of videos, animations and graphics
- Modular concept allows the build-up of large areas
- Ideal for rental companies, stage/fair construction and fixed installation
- For use with MADRIX or any other lighting control software supporting Art-Net
- RGB SMD 5050 LEDs, covered by a smooth diffuser plate, provide excellent color rendering and wide viewing angles
- Signal distribution via UTP cable
- Movable mounting bracket for flexible installation
- 20 LED SMD 5050 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via RDM; Art-Net
- With a beam angle of 120°

FUTURELIGHT PSU-16 Artnet Controller

Video processor for LED PXS-40 + PXS-20 Art-Net Strip

- Video processor and power supply unit for LED PXS-40/20 Artnet Strip
- For use with MADRIX or any other lighting control software supporting Art-Net
- Connections for 16 LED PXS-40 Artnet Strips
- 2 x 16-digit LCD screen for menu settings
- Integrated web interface for comfortable configuration and firmware updates through a browser

- Useful software tool scans the network and identifies fixtures
- Neutrik PowerCon input and output
- Signal distribution via UTP cable
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Controllabile via Art-Net; RDM

Dati tecnici :

Peso: 44,35 kg

FUTURELIGHT LED PXS-20 Artnet Strip

Alimentazione elettrica:	28V DC
Potenza totale installata:	10,00 W
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	20 x SMD 5050 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	60
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	RDM; Art-Net
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Immagine:	20 px Passo di pixel 25 mm Luminosità 850cd/m ²
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Lunghezza: 50 cm Profondità: 3,8 cm Altezza: 14 cm
Peso:	1,30 kg
Display refresh rate:	400 Hz
Video refresh rate:	60 fps
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

FUTURELIGHT PSU-16 Artnet Controller

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	300,00 W
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) versione da incasso
Attivazione:	Art-Net; RDM
Colore della custodia:	Nero
Collegamenti:	Segnale via 4 x RJ-45 (F) versione da incasso

