



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### FUTURELIGHT LED PXS-40 Artnet Strip

LED bar for video and pixel mapping applications via Art-Net

- Modular LED strip with 40 pixels for video and pixel mapping applications via Art-Net
- Data and power supply via optional video processor
- Extra bright and colorful projection of videos, animations and graphics
- Modular concept allows the build-up of large areas
- Ideal for rental companies, stage/fair construction and fixed installation
- For use with MADRIX or any other lighting control software supporting Art-Net
- RGB SMD 5050 LEDs, covered by a smooth diffuser plate, provide excellent color rendering and wide viewing angles
- Signal distribution via UTP cable
- Movable mounting bracket for flexible installation
- 40 potenti LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via RDM; Art-Net

### Logistica

#### FUTURELIGHT PSU-16 Artnet Controller

Video processor for LED PXS-40 + PXS-20 Art-Net Strip

- Video processor and power supply unit for LED PXS-40/20 Artnet Strip
- For use with MADRIX or any other lighting control software supporting Art-Net
- Connections for 16 LED PXS-40 Artnet Strips
- 2 x 16-digit LCD screen for menu settings
- Integrated web interface for comfortable configuration and firmware updates through a browser
- Useful software tool scans the network and identifies fixtures

- Neutrik PowerCon input and output
- Signal distribution via UTP cable
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Controllabile via Art-Net; RDM

## Dati tecnici :

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Peso:               | 18,35 kg                                              |
| Specifiche legali   |                                                       |
| Prodotto speciale:  | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali                    |

### FUTURELIGHT LED PXS-40 Artnet Strip

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Potenza totale installata: | 18,00 W                                                   |
| Grado di protezione:       | IP20                                                      |
| Tipo di lampada:           | Lampada a LED                                             |
| Tipo di LED:               | 40 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)   |
| Canali DMX:                | 120                                                       |
| Raffreddamento:            | Raffreddamento a convezione passiva                       |
| Attivazione:               | RDM; Art-Net                                              |
| Colore della custodia:     | Nero                                                      |
| Misure:                    | Lunghezza: 100 cm<br>Profondità: 3,8 cm<br>Altezza: 14 cm |
| Peso:                      | 1,95 kg                                                   |
| Power supply:              | 28 V DC via video processor (accessory)                   |
| Protocol:                  | Art-Net 3                                                 |
| Pixel configuration:       | RGB SMD 5050                                              |
| Resolution:                | 40 pixels                                                 |
| Pixel pitch:               | 25 mm                                                     |
| Brightness:                | 850 cd/m <sup>2</sup> (nits)                              |
| Viewing angle:             | 120°                                                      |
| Display refresh rate:      | 400 Hz                                                    |
| Video refresh rate:        | 60 fps                                                    |
| Signal port:               | 2 x RJ45, CAT5e                                           |
| Specifiche legali          |                                                           |
| Prodotto speciale:         | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici     |
| Destinazione d'uso:        | Illuminazione per effetti speciali                        |

### FUTURELIGHT PSU-16 Artnet Controller

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                   |
| Potenza totale installata: | 300,00 W                                                 |
| Grado di protezione:       | IP20                                                     |
| Connessione di rete:       | Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) versione da incasso |
| Attivazione:               | Art-Net; RDM                                             |
| Colore della custodia:     | Nero                                                     |
| Collegamenti:              | Segnale via 4 x RJ-45 (F) versione da incasso            |
| Misure:                    | Larghezza: 26 cm<br>Profondità: 22,6 cm<br>Altezza: 8 cm |
| Peso:                      | 2,75 kg                                                  |