



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE PAR-64 Spot Long with Cable bk

Long PAR-64 housing (with open cable ends)

- Durable aluminum cabinet
 - Strong aluminum mounting bracket
 - Heat-resistant fixing screw
 - The screw is protected against turning it too far out
 - 4 clip-to-hold clamps with spring locks for comfortable opening of the color filter frame
 - Safety grille (splinter protection) is integrated in the tube
 - Blackened tube for precise light output
 - Strong brass clamps with extension spring for safe hold and for quick opening of the rear housing cover
 - Protection grille on the rear housing cover - complies with CE regulations
 - Comes fully-wired with black silicone cable, stable earthing in the housing and directly clamped ceramic socket
 - Color filter frame included in delivery
 - Strong cable tension relief
 - Well-suited for easy installation of our Raylight reflectors with matching connector (GX16)
 - Simple mounting: connect with ceramic socket - ready!
 - Power plug has to be ordered separately; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends
 - Per PAR 64
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x anello di bloccaggio della lampada, 1 x Manuale d'uso

Logistica

GE CP60 SUPER PAR 64 240V/1000W VNSP 300h

- Dimmerabile
- Accensione a caldo
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	2,90 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE PAR-64 Spot Long with Cable bk

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 1000 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Lunghezza cavo:	Circa 0,7 m
Attacco/Portalamпада:	GX16d
Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
Generazione del colore:	Via color filter frame (optional)
Colore della custodia:	Nero
Assorbimento nel proiettore:	25,7 cm x 25,7 cm
Misure:	Lunghezza: 42,5 cm Larghezza: 26,5 cm Altezza: 27 cm
Peso:	1,97 kg
Telaio filtro	
Misure:	Lunghezza: 25,5 cm Larghezza: 25,5 cm Diametro: Ø 20,2 cm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

GE CP60 SUPER PAR 64 240V/1000W VNSP 300h

Tensione nominale (lampade):	240 V, AC
------------------------------	-----------

Potenza nominale:	1000 W
Attacco/Portalamпада:	GX16d
Tipo di lampada:	Lampada alogena; Lampada chiara; Lampada ad alta tensione; reflector lamp; Lampadina alogena
Specifiche della lampada:	Dimmerabile Accensione a caldo
Angolazione del fascio di luce:	15°
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	3200K
Indice di resa cromatica (CRI):	100 Ra
Tempo di rotazione:	0 s
Forma costruttiva:	PAR-64
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	10° C
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	300 h
Dimensioni (LxP):	152x203 mm
Peso:	0,93 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali