



L'articolo non è più disponibile.

Features :

FUTURELIGHT DMH-32 RGBW LED Moving Head

LED moving head with one 32 W RGBW LED (4in1) and unique color effect prism

- Equipped with one 32 W quadcolor LED with RGBW colors
- Comparable to the light output of a 150 W discharge lamp
- Color effect prism: Not only the gobos, also the colors are split
- High PAN/TILT speed
- 16, 18 or 23 DMX channels selectable
- 5-facet prism
- Masterdimmer
- Color presets
- Stepless RGBW color changing
- Gobo wheel with 6 rotating gobos plus open
- All gobos can be interchanged
- With gobo shake function
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution, dimmer intensity, colors
- Manual focus
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Sound-controlled via built-in microphone
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 Volts without power selector
- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function

Logistica

- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power another device
- After 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- DMX control via any standard DMX controller
- Controllabile via controllo della musica via microfono; RDM
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512

EUROLITE DMX Move Controller 512

Controller con effetti di colore e movimento (28 dispositivi, ciascuno con un massimo di 18 canali)

- Pannello di controllo della luce DMX per dispositivi a effetto luminoso DMX come teste mobili, scanner e proiettori a LED con miscela di colori RGBW
- 512 canali DMX su 32 canali di controllo liberamente assegnabili e invertibili singolarmente (Softpatch)
- Per 28 dispositivi con 18 canali di controllo ciascuno
- Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
- Programmazione rapida grazie a 9 modelli di movimento integrati e 7 effetti di colore (posizione PAN/TILT, tempo di dissolvenza e velocità di esecuzione regolabili)
- Riproduzione chase manuale, musicale o temporizzata possibile
- 2 livelli di dispositivi DMX controllabili, ciascuno con un massimo di 18 canali
- 16 fader di canale DMX
- 2 jog wheel per Pan/Tilt
- Funzione blackout
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
- Programmabili 32 scenes/chases ciascuno con 600 cues
- Controllabile via DMX; RDM
- Tinta unita Schermo LCD
- Firmware aggiornabile
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Funzionamento silenzioso
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Controller, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno

Dati tecnici :

Specifiche legali

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

FUTURELIGHT DMH-32 RGBW LED Moving Head

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	60 W
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento
Movimento di rotazione PAN massimo:	630° posizionamento
Gobo:	Diametro esterno 24mm Diametro immagine 19mm
Canali DMX:	16

Attivazione:	Controllo della musica via microfono; RDM
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12°
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 24,4 cm Profondità: 20,8 cm Altezza: 34 cm
Peso:	7,40 kg
DMX channels:	16/18/23
DMX connection:	5-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	32 W QCL
LED number:	1
Beam angle:	12°
Rotating gobo-wheel:	6 gobos and open
Outside diameter of the gobos:	24 mm
Image diameter of the gobos:	19 mm
Maximum PAN-movement:	630°
Maximum TILT-movement:	270°
Dimensions (L x W x H):	244 x 208 x 340 mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE DMX Move Controller 512

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	2,70 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Programmi:	Programmabili 32 scenes/chases ciascuno con 600 cues
Canali DMX:	Uscita 512
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; RDM
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB (FAT 32)
Collegamento USB:	Type A
PC connect:	, Firmware aggiornabile
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U

	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 13 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	2,39 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)