



### Features :

#### EUROLITE STT-400/85 Treppiede a manovella TÜV/GS

Treppiede a manovella di alta qualità, capacità di carico massima 85 kg, altezza massima 400 cm

- Verricello a 1 velocità per un facile sollevamento del carico
- Sistema di frenatura automatico
- Bullone di sicurezza per il bloccaggio meccanico
- Facile da utilizzare
- Complies with DIN 15560-27 and DIN EN ISO 12100-2
- Regolabile in altezza
- Certificato TÜV Süd

#### EUROLITE TAH-35M Adattatore traversa, grande

Adapter from 12 - 35 cm, maximum load WLL 300 kg

- Adattatore traversa per l'alloggiamento di traverse fino a un diametro massimo di 55 mm
- Morsetti mobili
- Possibilità di regolazione da un minimo di 120 mm a un massimo di 350 mm
- Verificato LGA

#### ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd

### Logistica

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

---

Peso: 72,60 kg

---

### EUROLITE STT-400/85 Treppiede a manovella TÜV/GS

Portata massima: 85 kg

---

Carico minimo: 25 kg

---

Norma: DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2

---

Altezza: Maximum: 400 cm above 3 sections  
Minimum: 175 cm

---

Sistema di registrazione: Ø 35mm

---

Fune d'acciaio: Ø 4 mm

---

Tipo (treppiede generico): Treppiede a manovella/luce

---

Dimensioni di trasporto: 175 cm x 30 cm x 27 cm

---

Superficie espositiva: Ø 160 cm

---

Peso: 24,10 kg

---

### EUROLITE TAH-35M Adattatore traversa, grande

Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.): 150 kg

---

Carico massimo WLL (4 volte sup.): 300 kg

---

Sistema di registrazione: Ø 35mm

---

Tipo (treppiede generico): Accessori

---

Materiale: Acciaio

---

Larghezza: Massimo: 35 cm  
Minimo: 12 cm

---

Misure: Larghezza: 46 cm  
Profondità: 7,50 cm  
Altezza: 22,50 cm

---

Peso: 2,40 kg

---

### ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti

Struttura: Montaggio facile

---

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

---

Processo di saldatura: Impulso TIG

---

Materiale di saldatura: AlMg 5

---

Colore: Color alluminio

---

Spessore x diametro del puntone: 16 x 2mm

---

Misure: Lunghezza: 250 cm  
Larghezza: 29 cm  
Altezza: 25,70 cm

---

Peso: 9,80 kg

---

### **Contenuto della confezione:**

---

#### **2 x EUROLITE STT-400/85 Treppiede a manovella TÜV/GS**

1 x Manuale d'uso

#### **2 x EUROLITE TAH-35M Adattatore traversa, grande**

1 x adattatore

2 x Bulloni

1 x Manuale d'uso

#### **2 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti**

1 x set di connettori