

## OMNITRONIC MCD-3006 MK2 6-Channel Installation Amplifier

Art.n.: 10452415

Amplificatore di sistema multicanale class D con alimentatore switching, 6 x 500 W RMS (4 Ohm), 6 x 250 W RMS (8 Ohm)



**Prezzo di listino: 831.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- PA amplifier with integrated limiter for multi-zone applications
- Signal inputs via balanced XLR mounting jacks and terminal blocks
- Tamper-proof level adjustment on the rear panel
- 3-fold output meter with clip LED per channel
- Robusto telaio in acciaio con piastra frontale in alluminio
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; centri sportivipalestre

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Amplificatori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 6 x morsetto a vite, 4 x piede, 4 x viti, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397700213

Peso : 10,10 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.45 m

Altezza : 0.15 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                            |
| Potenza totale installata: | 525 W 1/8 Power                                                                                                                            |
| Potenza in uscita:         | 6 x 500 W RMS (4 Ohm)<br>6 x 250 W RMS (8 Ohm)                                                                                             |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |

|                              |                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervallo di frequenza:     | 22 - 25000 Hz                                                                                                               |
| Rapporto segnale-rumore:     | >120 dB                                                                                                                     |
| Distorsione armonica totale: | <0,003 % a 1 kHz                                                                                                            |
| Raffreddamento:              | 2 x Ventola , flusso d'aria Front to Rear                                                                                   |
| Impedenza:                   | Ingresso: 22 kOhm , sim.<br>Ingresso: 12 kOhm , non sim.                                                                    |
| Gain:                        | 26 dB                                                                                                                       |
| Commutazione:                | Class D                                                                                                                     |
| Tempi di salita:             | >10 V/μs                                                                                                                    |
| Fattore di smorzamento:      | >500                                                                                                                        |
| Controlli:                   | Interruttore di rete, Controllo del volume per canale                                                                       |
| Circuito di protezione:      | Avvio graduale; Cortocircuito; surriscaldamento; sovraccarico; Tensione continua; Ritardo d'attivazione                     |
| LED di stato:                | Power, Indicatore di livello, clip, protect, standby                                                                        |
| Collegamenti:                | Ingresso: line via 6 x XLR a 3 poli<br>Ingresso: line via 6 x morsetto a vite<br>Link: Altoparlante via 6 x morsetto a vite |
| Livello massimo:             | Ingresso: +2 V                                                                                                              |
| Struttura della custodia:    | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U                                                                                         |
| Misure:                      | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 38,8 cm<br>Altezza: 8,9 cm                                                                |
| Peso:                        | 9,05 kg                                                                                                                     |