

OMNITRONIC OD-6A Wall Speaker active white 2x

Active 2-way speaker pair with mount, 6,5" woofers and 40 W RMS

Art.n.: 11036929

GTIN: 4026397543698



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Dedicated PA speaker systems for fixed installations
- 2-way system with 16.5 cm woofer (6.5") and dome tweeter, magnetic shielding
- Class A/B circuitry: optimum sound and power at low weight and compact dimensions
- Separate controls for volume, high and low frequencies
- Each speaker system is equipped with an unbalanced RCA input and balanced spring terminals
- Additional 3.5 mm jack input, ideal for portable MP3 players
- Attractive plastic cabinet with metal grille
- Panning and tilting mounting bracket allows ceiling or wall installation in most varying angles
- Packed as a pair
- For indoor PA applications
- Con staffa di montaggio orientabile e inclinabile per montaggio a parete e a soffitto con qualsiasi angolazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397543698

Peso : 9,50 kg

Lunghezza : 0.50 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.33 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Capacità di carico:	Programma: 80W Nominale: 40W RMS
Intervallo di frequenza:	80 - 20000 Hz

Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio orientabile e inclinabile per montaggio a parete e a soffitto con qualsiasi angolazione
Altoparlante:	1 x 6,5" Woofer
Tipo di altoparlante:	Altoparlante in superficie (parete/soffitto)
Colore:	Bianco
Misure:	Larghezza: 19,5 cm Profondità: 19,5 cm Altezza: 30 cm
Peso:	8,90 kg
Circuitry:	class A/B
Components:	16.5 cm woofer (6.5"), 2.5 cm tweeter (1")
Connection:	RCA, unbal.
	3.5 mm jack, unbal.
	spring terminals, bal.
Sensitivity:	89 dB
Maximum SPL:	96 dB
Dispersion angle:	170° x 170°