

OMNITRONIC ODX-115ST Subwoofer da installazione 100V bianco

Subwoofer da 15" resistente agli agenti atmosferici con supporto, 400 W RMS

Art.n.: 11036970

GTIN: 4026397708929



Features :

- Integrazione ideale degli altoparlanti full range ODX
- Stabile custodia in plastica con griglia in metallo
- Commutatore di potenza con posizione di funzionamento a 8 Ohm
- Morsetti a vite per il collegamento in parallelo
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP56
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; centri sportivipalestre; Sala polifunzionale

Logistica

EAN / GTIN: 4026397708929

Peso : 28,40 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.59 m

Altezza : 0.57 m

Dati tecnici :

| | |
|-------------------------------|--|
| Grado di protezione: | IP56 |
| Capacità di carico: | Programma: 800W Nominale: 400W RMS |
| Intervallo di frequenza: | 45 - 300 Hz |
| Sensibilità: | 98 dB |
| Pressione acustica massima: | 130 dB |
| Direzionalità: | Omnidirezionale |
| Impedenza: | 8 Ohm; ELA tecnica 100 V |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Alimentazione di derivazione: | 75W; 150W; 300W RMS via selettore switchable |

| | |
|-------------------------|---|
| Collegamenti: | Ingresso: Altoparlante via terminale a vite |
| Altoparlante: | 1 x 15" Woofer 3" woofer a bobina mobile |
| Tipo di altoparlante: | Subwoofer |
| Tipologia di struttura: | Bass reflex |
| Colore: | Bianco |
| Misure: | Larghezza: 49 cm Profondità: 52 cm Altezza: 50 cm |
| Peso: | 24,80 kg |

Contenuto della confezione:

1 x Staffa di montaggio
1 x Manuale d'uso
6 x viti
1 x Occhiello per corda di sicurezza
1 x Coperchio
8 x Rondella
1 x bass
1 x chiusura a vite