

OMNITRONIC ODX-115ST Subwoofer da installazione 100V grigio chiaro

Subwoofer da 15" resistente agli agenti atmosferici con supporto, 400 W RMS

Art.n.: 11036970

GTIN: 4026397708929



Features :

- Integrazione ideale degli altoparlanti full range ODX
- Stabile custodia in plastica con griglia in metallo
- Commutatore di potenza con posizione di funzionamento a 8 Ohm
- Morsetti a vite per il collegamento in parallelo
- Con Staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP56
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; centri sportivipalestre; Sala polifunzionale

Logistica

EAN / GTIN: 4026397708929

Peso : 28,40 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.59 m

Altezza : 0.57 m

Dati tecnici :

Grado di protezione:	IP56
Capacità di carico:	Programma: 800W Nominale: 400W RMS
Intervallo di frequenza:	45 - 300 Hz
Sensibilità:	98 dB
Pressione acustica massima:	130 dB
Direzionalità:	Omnidirezionale
Impedenza:	8 Ohm; ELA tecnica 100 V
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Alimentazione di derivazione:	75W; 150W; 300W RMS via selettore switchable

Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via terminale a vite
Altoparlante:	1 x 15" Woofer 3" woofer a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Colore:	Grigio chiaro
Misure:	Larghezza: 49 cm Profondità: 52 cm Altezza: 50 cm
Peso:	24,80 kg

Contenuto della confezione:

1 x Staffa di montaggio
 1 x Manuale d'uso
 6 x viti
 1 x Occhiello per corda di sicurezza
 1 x Coperchio
 8 x Rondella
 1 x bass
 1 x chiusura a vite