

OMNITRONIC KM-110A Monitor da palco attivo, coassiale

Monitor, 10" woofer, 1.35" driver, 150 W RMS LF, 50 W RMS HF

Art.n.: 11038035

GTIN: 4026397529883



Features :

- Monitor da palco coassiale attivo a 2 vie per applicazioni live e playback
- Amplificatori: Classe D/AB, Biamp
- Woofer da 25 cm (10") e driver a compressione da 3,5 cm (1,35")
- Alloggiamento Bass reflex per bassi profondi e alta pressione sonora
- Low Cut, regolatore di livello
- Nero Metallo grille
- 2 Maniglie concave per il trasporto
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; gruppo musicale/sala prove; Uso mobile

Logistica

EAN / GTIN: 4026397529883

Peso : 15,85 kg

Lunghezza : 0.46 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.54 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	80 W 1/8 Power
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Capacità di carico:	Programma: 300W Nominale: 50W RMS HF Nominale: 150W RMS LF

Intervallo di frequenza:	60 - 20000 Hz
Pressione acustica massima:	121 dB
Direzionalità:	80° x 80°
Sistema di registrazione:	Flangia:
Controlli:	Interruttore di rete, Regolatore volume, Regolazione del suono, Interruttore Groundlift
Circuito di protezione:	Sovraccarico; Limitatore
LED di stato:	Power, Segnale, Limite
Collegamenti:	Ingresso: line via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli
Ingresso canali:	1 x Mono via XLR o jack, channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 10" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 1 x 1.35" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta; altoparlante coassiale; Monitor da palco
Maniglia di trasporto concava:	2 Pezzo
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 48 cm Profondità: 30 cm Altezza: 42 cm
Peso:	14,30 kg

Contenuto della confezione:

1 x cassa compatta
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione