

## OMNITRONIC XKB-215A Altoparlanti a 2 vie, attivi, DSP

Active speaker with 15" woofer, 1.75" driver, 60 W RMS HF, 300 W RMS LF

Art.n.: 11038796

GTIN: 4026397606492



### Features :

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- Amplificatore Biamp controllato da DSP (LF Class D, HF Class A/B)
- DSP a 24 bit con filtro passa-alto regolabile, EQ parametrico a 3 bande e ritardo di segnale
- Lettore Bluetooth integrato per ascoltare musica senza fili con dispositivi Bluetooth compatibili come smartphone, tablet o notebook
- Custodia Bass reflex a 2 vie con woofer da 38 cm e tweeter in titanio da 4 cm
- 2 ingressi microfono/line XLR/jack, regolabili separatamente
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Controllabile via Bluetooth
- Schermo LCD
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 3 robuste maniglie di trasporto
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; noleggiatore; centri sportivipalestre; DJ mobili/Intrattenitori solisti

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397606492

Peso : 22,55 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.43 m

Altezza : 0.77 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: Massimo 800 W

|                             |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico:    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Capacità di carico:         | Programma: 600W<br>Nominale: 60W RMS HF<br>Nominale: 300W RMS LF                                                                                       |
| Intervallo di frequenza:    | 50 - 20000 Hz                                                                                                                                          |
| Sensibilità:                | 96 dB                                                                                                                                                  |
| Pressione acustica massima: | 121 dB                                                                                                                                                 |
| DSP:                        | Processore di segnale digitale                                                                                                                         |
| Preset DSP:                 | LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL                                                                                                         |
| Direzionalità:              | 90° x 50°                                                                                                                                              |
| Attivazione:                | Bluetooth                                                                                                                                              |
| Sistema di registrazione:   | Flangia: Ø 35mm                                                                                                                                        |
| Commutazione:               | Class D Biamp                                                                                                                                          |
| Tipo di display:            | Schermo LCD                                                                                                                                            |
| Controlli:                  | Encoder, Regolatore master                                                                                                                             |
| Circuito di protezione:     | Limitatore                                                                                                                                             |
| LED di stato:               | Power, Segnale, Limite                                                                                                                                 |
| Collegamenti:               | Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli                                                                                                                      |
| Ingresso canali:            | 2 x Mono with interruttore Mic-Line via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola                                                       |
| Equalizzatore:              | Master: 1 x regolatore a 3 bande                                                                                                                       |
| Altoparlante:               | 1 x 15" Woofer<br>1.75" tweeter con driver a compressione a bobina mobile                                                                              |
| Tipo di altoparlante:       | Cassa compatta                                                                                                                                         |
| Tipologia di struttura:     | Bass reflex                                                                                                                                            |
| Maniglia di trasporto:      | 3 Pezzo                                                                                                                                                |
| Misure:                     | Larghezza: 37 cm<br>Profondità: 45 cm<br>Altezza: 70 cm                                                                                                |
| Peso:                       | 20,95 kg                                                                                                                                               |

**Contenuto della confezione:**

- 1 x testata
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x dichiarazione di conformità