

OMNITRONIC MAXX-1810DSP 2.1 Subwoofer attivo

Potente subwoofer attivo 18" con DSP e Bluetooth, 800 watt

Art.n.: 11038839

GTIN: 4026397663167



Prezzo di listino: 784.21 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The MAXX-1810DSP is an active 2.1 PA system with 700 watts of continuous power (1400 watts peak) and 123 dB maximum SPL capability. It provides perfect sound and good level stability in various kinds of mobile PA applications.

The high-power 18" subwoofer with power-efficient Class D amplifier in a bass reflex cabinet delivers powerful, dry bass. The two satellite loudspeakers with 10" bass/midrange drivers and 1" compression drivers are equipped with a passive 2-way crossover including PTC tweeter protection and ensure a well-rounded sound experience.

Equipped with a DSP (digital signal processor) which enables convenient application presets for quick sound contouring, the MAXX-1810DSP offers combined XLR and 6.3 mm inputs with XLR parallel output (for linking additional systems), and an additional RCA input with level adjustment. Enjoy music wirelessly from your smartphone or any other Bluetooth device via the integrated Bluetooth audio receiver and charge them at the same time via the integrated powerbank.

The MAXX-1810DSP subwoofer's professional hardware includes a rugged multiplex/MDF enclosure, scratch-resistant lacquer, steel grille and ergonomically shaped handles. Swivel castors for easy transport are optionally available. Matching speaker stands, distance tubes, and stand forks are also available as accessories.

Features :

- Subwoofer da 18" con amplificatore in classe D nella custodia Bass reflex
- Potenza dell'amplificatore: 500 W RMS + 2 x 150 W RMS per due altoparlanti satellitari
- Forma un potente sistema 2.1 con i diffusori a 2 vie MAXX-1810
- Ingresso segnale bilanciato XLR/jack 6,3 mm S/D
- Ingresso RCA stereo aggiuntivo con regolazione del livello

Logistica

EAN / GTIN: 4026397663167

Peso : 34,90 kg

Lunghezza : 0.64 m

Larghezza : 0.56 m

Altezza : 0.63 m

Merci voluminose

- Volume regolabile separatamente per subwoofer e satelliti
- Commutazione stereo mono
- Processore di segnale digitale
- Controllabile via Bluetooth
- Rotelle opzionali
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Preset DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x bass, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Cinghia

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	800 W
Capacità di carico:	Nominale: 500W RMS LF
Intervallo di frequenza:	32 - 190 Hz bass
Sensibilità:	99 dB
Pressione acustica massima:	123 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	FLAT; DJ; LIVE
Attivazione:	Bluetooth
Commutazione:	Class D
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Power, Segnale, Limite, Pairing, Preset DSP
Collegamenti:	Ingresso: Stereo via 1 x RCA stereo Ingresso: Stereo via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli Uscita: Altoparlante via Presa da incasso per altoparlanti (F)
Ingresso canali:	1 x Stereo via XLR o RCA o Bluetooth, channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 18" Woofer con magneti in ferrite
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Ausilio di trasporto:	Rotelle opzionali
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 16 mm; MDF (pannello di fibra a media densità)
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 50,4 cm Profondità: 60,8 cm Altezza: 46,6 cm
Peso:	32,70 kg