

## OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Sistema attivo

Art.n.: 11039060

GTIN: 4026397729498



**Prezzo di listino: 677.11 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Home entertainment; Ristoranti, bar e hotel; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- <p>OMNITRONIC MAXX-1206 2-Way Top 6.5" 2x
- <p class="featureSatz">2 diffusori full range passivo da 6,5", 100 W RMS
- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 6,5" e driver a compressione in titanio da 1"
- Formano un potente sistema 2.1 con il subwoofer MAXX-1206
- Con crossover passivo a 2 vie con protezione del tweeter PTC
- Con punti di ancoraggio
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Maniglia di trasporto robusta
- 2 pezzi in un set
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: DJ mobili/Intrattenitori solisti; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Home entertainment; Ristoranti, bar e hotel; Presentazioni e conferenze sui prodotti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; monitoring; su treppiede

#### **Dotazione della fornitura**

- 2 x testata, 2 x cavi per altoparlanti
- <p>OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Active Subwoofer 12"
- <p class="featureSatz">Potente subwoofer attivo 12" con DSP e Bluetooth, 450 watt
- Subwoofer da 12" con amplificatore in classe D nella custodia Bass reflex
- Potenza dell'amplificatore: 250 W RMS + 2 x 100 W RMS per due altoparlanti satellitari
- Forma un potente sistema 2.1 con i diffusori a 2 vie MAXX-1206
- Ingresso segnale bilanciato XLR/jack 6,3 mm S/D
- Ingresso RCA stereo aggiuntivo con regolazione del livello
- Volume regolabile separatamente per subwoofer e satelliti
- Commutazione stereo mono

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397729498

Peso : 37,40 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- Processore di segnale digitale
- Controllabile via Bluetooth
- Piedini in gomma
- Preset DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Possibilità di utilizzo: Verticale
- Rotelle opzionali
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: DJ mobili/Intrattenitori solisti; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Home entertainment; Ristoranti, bar e hotel; Presentazioni e conferenze sui prodotti

#### Dotazione della fornitura

- 1 x bass, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

## Dati tecnici :

Peso: 34,35 kg

### OMNITRONIC MAXX-1206 2-Way Top 6.5" 2x

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità di carico:         | Programma: 200W<br>Nominale: 100W RMS                                                                                          |
| Intervallo di frequenza:    | 100 - 17000 Hz                                                                                                                 |
| Sensibilità:                | 91 dB                                                                                                                          |
| Pressione acustica massima: | 115 dB                                                                                                                         |
| Direzionalità:              | 90° x 60°                                                                                                                      |
| Impedenza:                  | 4 Ohm                                                                                                                          |
| Sistema di registrazione:   | Flangia: Ø 35mm                                                                                                                |
| Punti di ancoraggio:        | 3 x Filettatura M8                                                                                                             |
| Collegamenti:               | Ingresso: Altoparlante via 1 x Presa da incasso per altoparlanti (F)                                                           |
| Altoparlante:               | 1 x 6,5" Woofer<br>Materiale del cestello: acciaio<br>Conomateriale: cartone/carta<br>1 x 1" tweeter con driver a compressione |
| Tipo di altoparlante:       | Cassa compatta                                                                                                                 |
| Maniglia di trasporto:      | 1 Pezzo                                                                                                                        |
| Materiale:                  | MDF (pannello di fibra a media densità), 16 mm                                                                                 |
| Colore:                     | Nero, Superficie strutturata, verniciato                                                                                       |
| Misure:                     | Larghezza: 20,4 cm<br>Profondità: 19 cm<br>Altezza: 36,2 cm                                                                    |
| Peso:                       | 12,70 kg                                                                                                                       |

### OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Active Subwoofer 12"

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Alimentazione elettrica:   | 230 V AC, 50 Hz |
| Potenza totale installata: | 500 W           |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe di protezione:                   | CL I                                                                                                                                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:                | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente                                                                                            |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 4 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                                                      |
| Capacità di carico:                     | Nominale: 250W RMS LF<br>Nominale: 2x 100W RMS HF                                                                                                                                                                                           |
| Intervallo di frequenza:                | 100 - 17000 Hz testata                                                                                                                                                                                                                      |
| Sensibilità:                            | 97 dB                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pressione acustica massima:             | 119 dB                                                                                                                                                                                                                                      |
| DSP:                                    | Processore di segnale digitale                                                                                                                                                                                                              |
| Preset DSP:                             | FLAT; DJ; LIVE                                                                                                                                                                                                                              |
| Attivazione:                            | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nome del dispositivo Bluetooth:         | OMNITRONIC MAXX1206                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema di registrazione:               | Flangia: filettatura M20                                                                                                                                                                                                                    |
| Commutazione:                           | Class D                                                                                                                                                                                                                                     |
| Controlli:                              | Interruttore di rete, Regolatore volume, Interruttore di sensibilità di ingresso, Connect, Regolazione del suono                                                                                                                            |
| Circuito di protezione:                 | Limitatore                                                                                                                                                                                                                                  |
| LED di stato:                           | Power, Segnale, Limite, Pairing, Preset DSP                                                                                                                                                                                                 |
| Collegamenti:                           | Ingresso: line via 1 x RCA stereo<br>Ingresso: line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso<br>Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli<br>Uscita: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F) |
| Ingresso canali:                        | 1 x Stereo via XLR o RCA o Bluetooth, channel control via manopola                                                                                                                                                                          |
| Altoparlante:                           | 1 x 12" Woofer con magnete in ferrite<br>Materiale del cestello: acciaio<br>Conomateriale: cartone/carta                                                                                                                                    |
| Collegamento USB:                       | 1 x type C, 2 A                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo di altoparlante:                   | Subwoofer                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipologia di struttura:                 | Bass reflex                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ausilio di trasporto:                   | Piedini in gomma<br>Rotelle opzionali                                                                                                                                                                                                       |
| Materiale:                              | MDF (pannello di fibra a media densità), 16 mm                                                                                                                                                                                              |
| Colore:                                 | Nero, Superficie strutturata, verniciato                                                                                                                                                                                                    |
| Misure:                                 | Larghezza: 38,4 cm<br>Profondità: 47,4 cm<br>Altezza: 45,8 cm                                                                                                                                                                               |
| Peso:                                   | 19,10 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bass                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Intervallo di frequenza:                | 38 - 250 Hz bass                                                                                                                                                                                                                            |