

OMNITRONIC PAS-208A MK3 2-Way Top, active, DSP

Active 8" PA speaker with DSP presets, limiter, 210 W RMS

Art.n.: 11039471

GTIN: 4026397670004



Features :

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- 2-way bass-reflex system with 20 cm woofer and 2.5 cm compression driver
- DSP-controlled class D amplifier with 210 watts power
- Switchable low cut (120 Hz, 90 Hz)
- Ingresso segnale bilanciato XLR/Jack, commutabile mic/line
- Ottimizzato in combinazione con subwoofer PAS
- Trapezoidal, multi-functional multiplex cabinet with monitor shape
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: FLAT; DJ; MONITOR
- Doppia flangia
- Con punti di ancoraggio
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Maniglia di trasporto robusta
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore

Logistica

EAN / GTIN: 4026397670004

Peso : 12,65 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.53 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 300 W

Potenza in uscita: 210 W RMS

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	75 - 20000 Hz
Pressione acustica massima:	118 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	FLAT; DJ; MONITOR
Direzionalità:	90° x 60°
Sistema di registrazione:	Doppia flangia: Ø 35mm (0° / 5°)
Punti di ancoraggio:	5 x Filettatura M8; 4 x Filettatura M10
Commutazione:	Class D
Controlli:	Regolatore master
Circuito di protezione:	Ritardo d'attivazione; Limitatore
LED di stato:	Segnale, power, Limite, Preset DSP
Collegamenti:	Ingresso: presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Link: 2 x XLR a 3 poli
Ingresso canali:	1 x Mono with interruttore Mic-Line via XLR, channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 1" tweeter con driver a compressione con magnete in ferrite Materiale del cestello: Alluminio 1,5" tweeter con driver a compressione a bobina mobile 1" apertura collegamento diffusore a tromba 1 x 8" Woofer 2" woofer a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	Legno multistrato di betulla
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 27 cm Profondità: 46 cm Altezza: 26,8 cm
Peso:	11,70 kg

Contenuto della confezione:

1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x cassa compatta