

PSSO K-315HD 3-Way Top 1000W

PRO PA speaker, 15" woofer, 6.5" mid, 1.4" horn, 1000 W RMS (Biamp)

Art.n.: 11041112

GTIN: 4026397483079



Features :

- Rugged full-range top speaker, qualified for suspension and touring applications
- Biamp operation
- Housing made of 15 mm/18 mm birch plywood
- 38 cm neodymium bass speaker (15") and 16.5 cm midrange speaker (6.5") with diecast aluminum basket
- 36 mm neodymium hybrid horn tweeter (1.4") with 72 mm voice coil (2.8")
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Trapezoidal multi-functional housing with scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Flange for stand installation
- Applications: standing, on a subwoofer or speaker stand, suspended
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Realizzato in europa

Logistica

EAN / GTIN: 4026397483079

Peso : 40,70 kg

Lunghezza : 0.56 m

Larghezza : 0.55 m

Altezza : 0.92 m

Merci voluminose

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Programma: 1400W Nominale: 700W RMS
Intervallo di frequenza:	45 - 20000 Hz
Sensibilità:	108 dB MHF; 98 dB LF
Pressione acustica massima:	137 dB

Impedenza:	4/8 ohms biamp
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Frequenza di taglio:	2500 Hz 500 Hz
Altoparlante:	1 x 15" Woofer
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Uso del marchio:	Driver di CELTO ACOUSTIQUE
Misure:	Larghezza: 45 cm Profondità: 44,3 cm Altezza: 80 cm
Peso:	36,75 kg
	300 W RMS MHF
Components:	38 cm woofer (15"), 16.5 cm driver (6.5"), 3.6 cm horn tweeter (1.4")
Connection:	2 x Speakon
Impedance:	
LF:	8 ohms
MHF:	8 ohms
Dispersion angle:	70° x 40° above 600 Hz

Contenuto della confezione:
