

PSSO PRIME-315 Club Speaker System

PRO PA speaker, 2 x 15" woofer, 6.5" + 2 x 1.4" horn-loaded, 1800 W RMS (Biamp)

Art.n.: 11041172

GTIN: 4026397516388



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Rugged pro PA speaker, qualified for suspension and clubs
- Biamp operation
- Housing made of 25 mm (17 layers) and 18 mm (13 layers) birch plywood
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- 2 x 38 cm neodymium bass speaker (15") with diecast aluminum basket
- 16.5 cm neodymium midrange speaker (6.5") with diecast aluminum basket, 51 mm voice coil (2")
- 36 mm neodymium driver (1.4"), 72 mm voice coil (2.8")
- Bassreflex system
- Neutrik Speakon connectors
- Scratch-resistant lacquer surface
- Applications: standing or suspended
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Realizzato in europa

Logistica

EAN / GTIN: 4026397516388

Peso : 80,00 kg

Lunghezza : 0.90 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.90 m

Merci voluminose

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Programma: 300W MHF Nominale: 300W RMS MHF Nominale: 1800W RMS LF Programma: 3600W LF
---------------------	--

Intervallo di frequenza:	46 - 19000 Hz
--------------------------	---------------

Sensibilità:	102 dB
Pressione acustica massima:	140 dB 8 Ohm HF
Direzionalità:	80° x 50°
Impedenza:	4/8 ohms biamp
Collegamenti:	Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso
Frequenza di taglio:	2200 Hz 650 Hz
Altoparlante:	2 x 15" Woofer 4" woofer a bobina mobile 1 x 6,5" Tromba 2" tweeter con driver a compressione a bobina mobile 2 x 1,35" apertura collegamento diffusore a tromba 3" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Uso del marchio:	Driver di CELTO ACOUSTIQUE Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Misure:	Larghezza: 83,8 cm Profondità: 58,4 cm Altezza: 81,5 cm
Peso:	75 kg