CELTO ACOUSTIQUE iFIX8 G2 2-Way Coaxial Speaker white

Grande suono in un piccolo formato, staffa di montaggio inclusa

Art.n.: 11043568

GTIN:

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Vera potenza continua da 200 W in qualità audio di fascia alta
- Driver coassiale per un'eccellente riproduzione spaziale
- Deviatore di frequenza audiofilo con correzione di fase
- Sistema full range dal suono caldo e potente
- Driver a compressione RF con membrana in polimero chetonico
- Alloggiamento in legno multistrato di betulla con struttura maschio e femmina
- Con staffa di montaggio orientabile e inclinabile per montaggio a parete e a soffitto con qualsiasi angolazione; con staffa di montaggio
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; centri sportivipalestre; club/scuole di danza; Ristoranti, bar e hotel

Logistica

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Peak: 1000W Programma: 500W Nominale: 250W AES
Intervallo di frequenza:	95 - 22000 Hz
Sensibilità:	95 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	125 dB
Direzionalità:	80° conico

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Impedenza:	8 Ohm
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio orientabile e inclinabile per montaggio a parete e a soffitto con qualsiasi angolazione Staffa di montaggio
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via morsetto a vite
Frequenza di taglio:	Passivo 1600 Hz Consigliati In combinazione con subwoofer Filtro passa alto 90-130 Hz, 24 db/oct con subwoofer iFIX13S o iFIX17S
Altoparlante:	1 x 8" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: Alluminio 2,5" woofer a bobina mobile 1 x 1" driver a compressione anulare 1,75" Anulare a bobina mobile Diaframmamateriale: PEEK (polimero H.T.)
Tipo di altoparlante:	Altoparlante in superficie (parete/soffitto); altoparlante coassiale
Tipologia di struttura:	Cassa chiusa
Uso del marchio:	Driver di CELTO ACOUSTIQUE
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 15 mm, Produzione CNC con struttura maschio e femmina
Colore:	Bianco, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 25 cm Profondità: 25 cm Altezza: 24,3 cm
Peso:	7,00 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.