

## CELTO CMP10 Altoparlante coassiale a 2 vie

Art.n.: 11043630

GTIN:



### Features :

- Con punti di ancoraggio
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Rivestimento in poliurea gommata
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Concerti/FOH's; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Uso mobile; palco; Teatro; noleggiatore; Presentazioni e conferenze sui prodotti; allestimento di fiere

### Logistica

### Dati tecnici :

Capacità di carico:	Peak: 1200W Programma: 600W Nominale: 300W AES
Intervallo di frequenza:	78 - 22000 Hz
Sensibilità:	97 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	128 dB
Direzionalità:	80° conico
Impedenza:	8 Ohm
Punti di ancoraggio:	7 x Filettatura M8
Controlli:	Selettore modale (1+1-/2+2-)

Collegamenti:	2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso
Frequenza di taglio:	1500 Hz
Altoparlante:	1 x 10" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: Alluminio 2.5" woofer a bobina mobile 1 x 1" driver a compressione anulare con magnete al neodimio 1.75" Anulare a bobina mobile Diaframmamateriale: PEEK (polimero H.T.)
Tipo di altoparlante:	Altoparlante coassiale; cassa compatta
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Uso del marchio:	Driver di CELTO ACOUSTIQUE Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Materiale:	Legno multistrato di betulla
Colore:	Nero, Rivestimento in poliurea gommata
Misure:	Larghezza: 44 cm Profondità: 29,8 cm Altezza: 30,6 cm
Peso:	15,00 kg

### **Contenuto della confezione:**

1 x testata