

## CELTO ACOUSTIQUE VT15 2-Way Fullrange Loudspeaker

Altoparlante di ottima fattura

Art.n.: 11043652

GTIN:

**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Real 1000 W RMS power capacity
- Suono naturale e riproduzione spaziale incredibile
- Ottimizzato per un intervallo di frequenza lineare (su e fuori dall'asse)
- High power in a compact design
- Premium Neodymium custom made drivers (HF & LF)
- Proprietary 80°x50° rotatable 6th order Polynomial horn
- Custodia rinforzata per un comportamento dinamico e privo di vibrazioni
- Laccatura strutturata opaca di qualità Touring
- Dual same monitor angle, for easy stage monitor coupling (no L or R versions required)
- Recessed backpanel
- Made for rental
- Diffusore a tromba ruotabile di 90 gradi per uso orizzontale o verticale
- Con Sistema QuickFly
- Con punti di ancoraggio
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Rivestimento in poliurea gommata
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Pubblicità/Vetrina; Concerti/FOH's; club/scuole di danza; Ristoranti, bar e hotel

#### Dotazione della fornitura

- 1 x testata

### Logistica

## Dati tecnici :

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità di carico:         | Programma: 2000W<br>Nominale: 1000W RMS                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Intervallo di frequenza:    | 45 - 18000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sensibilità:                | 99 dB (1W/1m)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pressione acustica massima: | 135 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Direzionalità:              | 80° x 50° Diffusore a tromba girevole                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Impedenza:                  | 8 Ohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema di registrazione:   | Flangia: Ø 35 mm inclinazione variabile<br>Sistema QuickFly                                                                                                                                                                                                                                                |
| Punti di ancoraggio:        | 14 x Filettatura M8                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Collegamenti:               | Ingresso: Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli<br>(F) versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frequenza di taglio:        | Passivo 1400 Hz, 12 db/oct in LF<br>Passivo 1400 Hz, 18 db/oct in HF<br>Consigliati<br>Filtro passa basso 35 Hz, 24 db/oct in modalità full range<br>Filtro passa basso 60-120 Hz con subwoofer                                                                                                            |
| Altoparlante:               | 1 x 15" Woofer con magnete al neodimio<br>Diaframmamateriale: TC4 rivestito con aquaplasma<br>4" Woofer a bobina mobile avvolto all'interno e all'esterno<br>1 x 1,5" tweeter con driver a compressione con magnete al neodimio<br>2,5" Tweeter con driver a compressione con bobina mobile in ferrofluido |
| Tipo di altoparlante:       | Monitor da palco; cassa compatta                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uso del marchio:            | Driver di CELTO ACOUSTIQUE<br>Collegamento a innesto NEUTRIK installato                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materiale:                  | Legno multistrato di betulla del Baltico, 18 mm, Produzione CNC con struttura maschio e femmina                                                                                                                                                                                                            |
| Colore:                     | Nero, Rivestimento in poliurea gommata                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Misure:                     | Larghezza: 44,5 cm<br>Profondità: 42,5 cm<br>Altezza: 73,6 cm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso:                       | 31,00 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |