

CELTO ACOUSTIQUE VCM10 Monitor coassiale a 2 vie

Monitor coassiale compatto e piatto

Art.n.: 11043670

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Vera potenza continua da 300 W in qualità audio di fascia alta
- Suono naturale e riproduzione spaziale incredibile
- Ottimizzato per un intervallo di frequenza lineare (su e fuori dall'asse)
- Driver al neodimio premium su misura
- Doppio angolo del monitor per il monitoraggio del campo vicino
- Con punti di ancoraggio
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla , nero, Rivestimento in poliurea gommata
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Concerti/FOH's; club/scuole di danza; Teatro; Ristoranti, bar e hotel; installazione

Logistica

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Programma: 600W Nominale: 300W RMS
Intervallo di frequenza:	75 - 18000 Hz
Sensibilità:	98 dB
Pressione acustica massima:	131 dB
Direzionalità:	80° conico
Impedenza:	8 Ohm
Punti di ancoraggio:	14 x Filettatura M8

Frequenza di taglio:	Passivo 1600 Hz, 12 db/oct in LF Passivo 1600 Hz, 24 db/oct in HF Consigliati Filtro passa basso 150 Hz, 24 db/oct in modalità full range Filtro passa basso 60-120 Hz con subwoofer
Materiale:	Legno multistrato di betulla
Colore:	Nero, Rivestimento in poliurea gommata
Misure:	Larghezza: 44,8 cm Profondità: 37,6 cm Altezza: 27,7 cm
Peso:	13,80 kg