

CELTO ACOUSTIQUE PM12 G2 2-Way Fullrange Loudspeaker

True full-range loudspeaker, for fixed installation via 19 M8 flying points

Art.n.: 11043681

GTIN: 4026397663983



Prezzo di listino: su richiesta €

incl. 19% IVA

Features :

- Real 500 W power capacity
- Suono naturale e riproduzione spaziale incredibile
- Ottimizzato per un intervallo di frequenza lineare (su e fuori dall'asse)
- Driver premium su misura
- Proprietary 80°x50° rotatable Elliptic horn
- Alloggiamento in legno multistrato di betulla con struttura maschio e femmina
- Touring grade soft touch gloss-free black painting
- Diffusore a tromba ruotabile di 90 gradi per uso orizzontale o verticale
- Con punti di ancoraggio
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Teatro; Pubblicità/Vetrina; Concerti/FOH's; Ristoranti, bar e hotel

Dotazione della fornitura

- 1 x cassa compatta

Logistica

EAN / GTIN: 4026397663983

Peso : 28,10 kg

Lunghezza : 0.51 m

Larghezza : 0.46 m

Altezza : 0.74 m

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Peak: 2000W
	Programma: 1000W
	Nominale: 500W RMS

Intervallo di frequenza:	40 - 22000 Hz
--------------------------	---------------

Sensibilità:	97 dB (1W/1m)
--------------	---------------

Pressione acustica massima:	131 dB
Direzionalità:	80° x 50° Diffusore a tromba girevole
Impedenza:	8 Ohm
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Punti di ancoraggio:	19 x Filettatura M8
Collegamenti:	Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso
Frequenza di taglio:	Passivo 1500 Hz Consigliati 40 Hz, 24 db/oct in modalità full range 60-140 Hz con subwoofer
Altoparlante:	1 x 12" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: Alluminio 3" Woofer a bobina mobile avvolto all'interno e all'esterno 1 x 1" driver a compressione anulare con magnete in ferrite 1,75" Anulare a bobina mobile Diaframmamateriale: PEEK (polimero H.T.)
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Tipologia di struttura:	Transmission Line
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato Driver di CELTO ACOUSTIQUE
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 18 mm, Produzione CNC con struttura maschio e femmina
Colore:	Nero, opaco
Misure:	Larghezza: 34,8 cm Profondità: 40,7 cm Altezza: 62,2 cm
Peso:	25,00 kg