

CELTO ACOUSTIQUE P4.14 amplificatore di potenza

Class D performance amplifier, 4 x 1400 W RMS (4 Ohm), 4 x 800 W RMS (8 Ohm)

Art.n.: 11043802

GTIN: 4026397662757



Prezzo di listino: su richiesta €

incl. 19% IVA

Features :

- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
 - Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Amplificatori, 4 x piede, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397662757

Peso : 21,20 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.57 m

Altezza : 0.17 m

Dati tecnici :

| | |
|---------------------------|---|
| Allimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
| Classe di protezione: | CL I |
| Potenza in uscita: | 4 x 1400 W RMS (4 Ohm) 4 x 800 W RMS (8 Ohm) 2 x massimo 2800 W ponticellato (4 Ohm) |
| Allacciamento elettrico: | Allimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Lunghezza cavo: | 1,5 m rimovibile |
| Raffreddamento: | 2 x Ventola , flusso d'aria Front to Rear |
| Gain: | 34 dB |
| Commutazione: | Class D |

| | |
|---------------------------|--|
| Tempi di salita: | >50 V/ μ s |
| Fattore di smorzamento: | >800 |
| Controlli: | Interruttore di rete, Controllo del volume per canale, Selettore della modalità (Stereo/Parallel/Bridged), Interruttore di sensibilità di ingresso |
| LED di stato: | Power, Segnale, Limite, protect, SOM |
| Collegamenti: | Ingresso: line via 4 x XLR a 3 poli Uscita: line via 4 x XLR a 3 poli Uscita: Altoparlante via 4 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso |
| Colore: | Nero |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U |
| Misure: | Larghezza: 48,3 cm Profondità: 38,8 cm Altezza: 8,8 cm |
| Peso: | 19,45 kg |