

RELACART UT-222 Bodypack with HM-800S Headset

Trasmettitore tascabile con trasmettitore multifrequenza PLL, 823-832 + 863-865 MHz

Art.n.: 13055211

GTIN: 4026397566550



Features :

- Durable aluminum alloy housing, applicable for touring
- Lavalier microphone optional
- Pilot frequency squelch technology delete wireless RF interference
- 2 license-free frequency ranges: 823-832 MHz (Duplex Gap) and 863-865 MHz
- 10 groups with 90 fixed frequencies within 11 MHz switching bandwidth
- Parallel operation of up to 9 systems is possible without any interference
- Easy and error-free synchronization between receiver and transmitter via infrared signal
- Mute mode
- Adjustable input gain
- RF output power Hi/Low adjustable
- Lock function for prevents undesired changes to settings
- License-free and approved in large parts of the EU (please check on a country-by-country basis)

Trasmettitore

- Portata fino a 80m
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa

Schermo OLED

microfono

- Direttività: Di forma sferica

Logistica

EAN / GTIN: 4026397566550

Peso : 0,33 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Tipo: Trasmettitore tascabile con microfono

| | |
|-----------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 3V DC |
| Allacciamento elettrico: | Pila/Batteria ricaricabile |
| Pila: | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione) |
| Gain: | 0 dB -6 dB -12 dB |
| Massima: | Fino a 80m |
| Banda di frequenza: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz |
| Intervallo di commutazione: | 11 MHz |
| Potenza di uscita RF: | 10 mW (LO); 40 mW (HI) |
| Modulazione: | FM |
| Selezione frequenza: | 90 frequenze commutabili In 10 groups with up to 10 preset frequencies each |
| Tipo di display: | Schermo OLED |
| Collegamenti: | Uscita: Mini XLR (M) versione da incasso a 4 poli |
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spegnimento/muto |
| Materiale: | Alluminio |
| Colore: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 6,6 cm Profondità: 2,3 cm Altezza: 8,4 cm |
| Peso: | 0,19 kg |
| Tipo: | Microfono ad archetto |
| Alimentazione elettrica: | 2-10V DC |
| Lunghezza cavo: | 1,2 m |
| Tipo di capsula: | Condensatore Misure: Ø 5 mm x 6 mm |
| Direttività: | Di forma sferica |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 20000 Hz |
| Sensibilità: | -47 dB |
| Impedenza: | 1800 Ohm |
| Tipo connettore: | Mini-XLR (F) a 4 poli |
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Color pelle |
| Peso: | 0,018 kg |

Contenuto della confezione:

- 1 x Trasmettitore
- 1 x microfono
- 1 x paravento
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità