

## RELACART UD-200 UHF-Gooseneck Microphone

UHF gooseneck microphone with PLL multifrequency transmitter

Art.n.: 13055222

GTIN: 4026397525823



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Gooseneck microphone with UHF pilot tone technology (PLL)
- 2 license-free frequency ranges: 823-832 MHz (Duplex Gap) and 863-865 MHz
- Parallel operation of up to 9 transmitters is possible without any interference
- Suitable for the WAM-400 automatic mixer
- Infrared interface for easy and error-free synchronization with the receiver via infrared signal
- LCD for battery status, frequency and channel
- Mute function
- Durable metal diecast housing
- Operation via 2 x 1.5 V batteries (type AA), not included
- License-free and approved in large parts of the EU (please check Duplex Gap on a country-by-country basis)
- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x microfono, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Pila

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397525823

Peso : 1,25 kg

Lunghezza : 0.12 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.45 m

### Dati tecnici :

Tipo: Microfono a collo di cigno

Alimentazione elettrica: 3V DC

Allacciamento elettrico: Pila/Batteria ricaricabile

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo di capsula:            | Elettrete                                                   |
| Direttività:                | Cardioide                                                   |
| Pila:                       | 2 x 1,5 V AA Mignon R06 zinco-carbone presente              |
| Intervallo di frequenza:    | 50 - 17000 Hz                                               |
| Massima:                    | Fino a 60m a vista                                          |
| Banda di frequenza:         | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz                        |
| Intervallo di commutazione: | 11 MHz                                                      |
| Stabilità della frequenza:  | ± 0,0005 %                                                  |
| Potenza di uscita RF:       | 10 mW                                                       |
| Modulazione:                | FM                                                          |
| Selezione frequenza:        | Frequenze commutabili                                       |
| Interruttore:               | Interruttori di accensione/spegnimento                      |
| Materiale:                  | Metallo                                                     |
| Colore:                     | Nero                                                        |
| Misure:                     | Larghezza: 11,5 cm<br>Profondità: 14 cm<br>Altezza: 45,5 cm |
| Peso:                       | 0,88 kg                                                     |