

OMNITRONIC UHF-201 Wireless Mic System 863.420MHz

Wireless microphone system with UHF PLL technology

Art.n.: 13063211

GTIN: 4026397478358



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Receiver unit and hand-held microphone with UHF PLL technology
- Operation in the low-interference UHF band
- Parallel operation of up to 4 sets is possible without any interference
- Volume control
- XLR and 6.3 mm output
- Jack cable included
- LEDs for power, carrier and audio signal
- Microphone with mute switch and color indication
- Matching pocket transmitter can be ordered separately
- License-free and approved in the EU

ricevitore

- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa

microfono

- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 50m a vista

Dotazione della fornitura

- 1 x ricevitore, 1 x Antenna, 1 x alimentatore esterno, 1 x microfono, 1 x cavi jack, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397478358

Peso : 1,05 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.34 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Tipo: Set senza fili completo

Numero di canali: 1

Peso: 0,70 kg

Ricevitore	
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 500 mA
Potenza totale installata:	1,75 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Rapporto segnale-rumore:	>105 dB
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz
Selezione frequenza:	Frequenze uniche
Microfono	
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	40 - 18000 Hz
Massima:	Fino a 50m a vista
Deviazione della portante:	863,420 MHz
Interruttore:	Interruttore silenzioso; Interruttori di accensione/spegnimento
Materiale:	Plastica
Misure:	Lunghezza: 26,5 cm Diametro: Ø 5 cm
Peso:	0,185 kg
System:	Non-Diversity
RF power output:	10 mW
Modulation method:	F3F
Selectivity:	>80 dB
T.H.D.:	<0.5 % at 1 kHz
Audio outputs:	400 mV, 2.2 kohms (XLR, bal.)
	200 mV, 2.2 kohms (6.3 mm jack, unbal.)