

OMNITRONIC UHF-601 1-channel Wireless Mic System 823-832/863-865 MHz Art.n.: 13063600

True diversity wireless system with auto scan, 7-band EQ and TFT color displays GTIN: 4026397738674



Prezzo di listino: 177.31 €
incl. 19% IVA

Features :

- Ricevitore radio multifrequenza con tecnologia True Diversity per la massima qualità di ricezione
- Adatto per grandi impianti multicanale
- Fino a 24 trasmettitori in 2 bande possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa

ricevitore

- Impostazione automatica della frequenza
- Latenza estremamente bassa
- ID transmitter verification prevents incorrect use and interference from external radio transmitters
- Different user colors selectable for easy differentiation
- Multicolore Schermo TFT
- 7-band equalizer for sound tuning
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Jog dial multifunzionale per la guida del menu
- Custodia per mixer
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U

microfono

- Direttività: Cardioide
- Multicolore Schermo LCD
- Indicatore del livello di carica

Dotazione della fornitura

- 1 x ricevitore, 2 x Antenna, 1 x alimentatore esterno, 1 x cavi jack, 2 x Staffa di montaggio, 1 x microfono, 1 x Supporto

Logistica

EAN / GTIN: 4026397738674

Peso : 1,70 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Tipo:	Set senza fili completo
Massima:	Fino a 60m a vista
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Intervallo di commutazione:	13 MHz
Sistema parallelo:	Massima 24 Trasmettitore in 2 bande
Selezione frequenza:	120 Frequenze scansionabili automaticamente In 10 groups
Peso:	1,50 kg
Ricevitore	
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Potenza totale installata:	6 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina presente
Numero di canali:	1
Intervallo di frequenza:	50 - 16000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>80 dB
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Diversity:	True Diversity
Latenza:	< 3 ms
Modulazione:	FM
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	2 x multicolore Schermo TFT
Schermo:	Frequenza , Gruppo , Canale , Livello audio AF
Controlli:	Controllo del volume per canale, Interruttore di rete, Encoder, Menu
Collegamenti:	Ingresso: Antenna via 2 x BNC (F) Uscita: microfono via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)
Equalizzatore:	Graphic equalizer 7-band
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Profondità di installazione:	21 cm
Misure:	Larghezza: 20,5 cm Profondità: 21 cm Altezza: 4,4 cm
Peso:	0,935 kg
Microfono	
Alimentazione elettrica:	3V DC 118 mA

Tipo di capsula:	Dinamica Misure: Ø 2,54 mm
Direttività:	Cardioide
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Potenza di uscita RF:	10 mW (HI); 5 mW (LO)
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Schermo:	Frequenza , Indicatore del livello di carica , Mute , Potenza del segnale RF
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento/muto
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 25,9 cm Diametro: Ø 4,95 cm
Peso:	0,351 kg