



### Features :

#### FUTURELIGHT DMB-150 LED Moving Head

LED beam with 150 W COB LED

- Extremely high light output
- Very narrow illumination angle of 5°
- Light beam can easily be centered and moved exactly
- 10, 12, 13 or 16 DMX channels selectable
- Effect wheel with rotating 3-facet prism and 8-facet prism and beam shaper
- Color wheel with 8 different dichroic color filters plus white
- Rainbow effect with adjustable speed in both directions
- Gobo wheel with 11 static gobos plus open
- With gobo shake function
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Sound-controlled via built-in microphone
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 Volts without power selector
- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually

### Logistica

- Software upload by optional accessories via DMX link
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 device the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- DMX control via any standard DMX controller
- 1 LED
- Gobo
- Effetto Beam
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; RDM
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain

#### **ROADINGER Flightcase 4x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230**

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- Per una protezione ottimale
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 8 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### **EUROLITE Corda di sicurezza AG-15 4x1000mm fino a 15kg**

Corda di sicurezza di alta qualità

- Per la messa in sicurezza di carichi sopra le persone
- Corda a trefoli rotondi 6 x 19 con inserto in fibra
- Con due redance
- Complies with DIN EN 12385-4:2008-06 and DIN 56927:2009-03
- Fune con redancia e connettore
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### **Dati tecnici :**

---

##### **FUTURELIGHT DMB-150 LED Moving Head**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	195 W
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento
Movimento di rotazione PAN massimo:	630° posizionamento
Attrezzature:	Gobo
Canali DMX:	10
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; RDM
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	5°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 34,3 cm

Profondità: 24 cm  
Altezza: 42,8 cm

Peso:	12,05 kg
DMX channels:	10/12/13/16
DMX connection:	5-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	Array 150 W
LED number:	1
Beam angle:	5°
Color-wheel:	8 dichroic filters plus open
Static gobo-wheel:	11 gobos and open
Maximum PAN-movement:	630°
Maximum TILT-movement:	270°
Dimensions (L x W x H):	343 x 250 x 428 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **ROADINGER Flightcase 4x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230**

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	8 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	29,5 cm x 27 cm x 41 cm
Vano centrale:	9,5 cm x 54 cm x 46,5 cm
Dimensioni interne:	94,5 cm x 56 cm x 46,5 cm
Misure:	Larghezza: 102,5 cm Profondità: 60,5 cm Altezza: 72 cm
Peso:	41,90 kg

#### **EUROLITE TPC-10 Morsetto, argento**

Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.):	75 kg
Carico massimo WLL (4 volte sup.):	150 kg
Diametro del tubo campo:	48 - 50 mm
Materiale:	Alluminio
Colore:	Argento
Vite di montaggio:	M10
Misure:	Lunghezza: 10 cm

Larghezza: 3 cm  
Profondità: 9 cm

---

Peso: 0,16 kg

---

**EUROLITE Corda di sicurezza AG-15 4x1000mm fino a 15kg**

Carico da assicurare (BGV C1):	Max. 15 kg
Struttura funicolare:	6 x 19 FC
Classe di resistenza della fune:	1770
Norma:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Resistenza nominale della fune:	1770 N/mm <sup>2</sup>
Superficie dei fili:	Zincato
Colore:	Argento
Intervallo di temperatura:	-40° C - +100° C
Misure:	Lunghezza: 100 cm Diametro: Ø 0,40 cm
Peso:	0,10 kg
Peso in lunghezza:	0,0554 kg/m

**Contenuto della confezione:**

---

1 x Cavo d'arresto  
1 x Connettore