



L'articolo non è più disponibile.

Features :

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-1000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

- 1 x set di connettori

Logistica

EXPAND XPTC1W Truss Cover 100cm white

Rivestimento flessibile della traversa

- Perfetto per la riproduzione di proiezioni di luce
- Tessuto estremamente elastico
- Lavabile (dopo il lavaggio, il tessuto deve essere nuovamente sottoposto a trattamento ignifugo)
- Suitable for all 3- or 4-point systems with 30 cm side length
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi

ALUTRUSS QUADLOCK QQGP 50x50cm white RAL 9010

Piastra di base per l'uso mobile

- Ground plate as truss stand
- For the vertical installation of truss elements
- Easy and quick handling
- Multifunctional use
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS Wooden Panel 490x490x30mm cable bushing

- Made in Germany

EUROLITE LED TL-3 TCL 3x3W Trusslight

Spot with 3 x 3 W RGB LEDs, mounting hole and IR remote control

- Compact and bright, making it perfect for truss installation
- Equipped with 3 x 3 W 3in1LED in the colors red, green and blue
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Convenient control possible via IR remote control (optional accessory)
- 3, 5 or 8 DMX channels selectable
- Functions: static colors, stepless RGB color mixture, internal programs, dimmer, strobe effect with variable speed, sound-control, Master/Slave operation
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Sound-controlled via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Ideal for booth construction, stages and any kind of truss
- Ideal for ALUTRUSS 3-POINT SYSTEM DECOLOCK DQ3
- Hanging as well as standing installation possible
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included power cable with safety power plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX control via every standard DMX controller
- 3 potenti LED 3 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR (opzionale); stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- With a beam angle of 16°

ALUTRUSS QUADLOCK Semicono con filettatura M10

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

ACCESSORY Vite a testa esagonale incassata M10x40mm

- Filettatura M10

Dati tecnici :

Peso: 16,45 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-1000 Traversa a 4 punti

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Materiale del tubo:	AlMgSi1 T6
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 100 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 29 cm
Peso:	6,60 kg

EXPAND XPTC1W Truss Cover 100cm white

Colore:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 100 cm
Peso:	0,22 kg

ALUTRUSS QUADLOCK QQGP 50x50cm white RAL 9010

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Bianco
Peso:	3,95 kg

ALUTRUSS Wooden Panel 490x490x30mm cable bushing

Peso:	4,24 kg
-------	---------

EUROLITE LED TL-3 TCL 3x3W Trusslight

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	12,00 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 3 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz
Canali DMX:	3; 5; 8

Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR (opzionale); stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	34°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 12,1 cm Profondità: 10,8 cm Altezza: 10,4 cm
Peso:	0,90 kg
DMX connection:	3-pin XLR
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ALUTRUSS QUADLOCK Semicono con filettatura M10

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Misure:	Lunghezza: 6 cm
Peso:	0,11 kg

ACCESSORY Vite a testa esagonale incassata M10x40mm

Filettatura:	Filettatura M10
Misure:	Lunghezza: 4 cm
Peso:	0,02 kg