

EUROLITE Set PAR-16 Spot sil + GU-10 230V COB 1x3W LED 2700K

PAR-16 housing with GU-10 socket including special lamp for show effect lighting

Art.n.: 2000098

GTIN:



Features :

- Mini proiettore per lampada GU-10
- Controllabile via plug and play
- Per PAR 16
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- <p>OMNILUX GU-10 230V COB 1x3W LED 2700K
- <h2 class="featureSatz">Lampada speciale per effetti speciali</h2>Accensione a caldo

Logistica

Dati tecnici :

Peso: 0,32 kg

EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 argento

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: Massimo 75 W

Classe di protezione: CL I

| | |
|------------------------------|--|
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm ² H05SS-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 0,4 m |
| Attacco/Portalamпада: | GU10 |
| Tipo di lampada: | Liberamente configurabile |
| Generazione del colore: | Tramite cornice con filtro a colori |
| Attivazione: | Plug and play |
| Forma costruttiva: | PAR-16 |
| Colore della custodia: | Argento |
| Materiale: | Alluminio, 1 mm |
| Assorbimento nel proiettore: | 8 cm x 8 cm |
| Misure: | Lunghezza: 17 cm Larghezza: 11 cm Altezza: 13 cm |
| Peso: | 0,28 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Diametro fori di fissaggio: | 2 x Ø10mm |
| Materiale: | Alluminio, 3 mm |
| Forma: | Ottagono |
| Materiale: | Alluminio |
| Misure: | Lunghezza: 7,7 cm Larghezza: 7,7 cm Diametro: Ø 5,3 cm |
| Peso: | 0,01 kg |

OMNILUX GU-10 230V COB 1x3W LED 2700K

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tensione nominale (lampade): | 230 V, AC |
| Potenza nominale: | 3 W |
| Attacco/Portalamпада: | GU10 |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED; Lampada chiara; Lampada ad alta tensione |
| Specifiche della lampada: | Accensione a caldo |
| Angolazione del fascio di luce: | 38° |
| Colore della luce: | Bianco |
| Temperatura colore: | 2700K |
| Tempo di rotazione: | 1 s |
| Forma costruttiva: | Riflettore; attacco a spina |
| Temperatura di esercizio massima: | 40° C |
| Temperatura di esercizio minima: | 20° C |
| Posizione di funzionamento: | S180 (universal) |
| Durata utile: | 50000 h |
| Corrente della lampada: | 0,028 A |
| Dimensioni (LxP): | 60x51 mm |
| Peso: | 0,05 kg |

Classe di efficienza energetica (A++ - E): A

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x telaio filtro
1 x Manuale d'uso