

## EUROLITE Set PAR-16 Spot bk + GU-10 230V COB 7W 6400K

PAR-16 housing with GU-10 socket including special lamp for show effect lighting

Art.n.: 20000105

GTIN:



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 nero

PAR-16 housing with GU10 socket (with plug + cable)

- Mini proiettore per lampada GU-10
- È possibile inserire i filtri colorati
- Controllabile via plug and play
- Per PAR 16

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

#### OMNILUX GU-10 230V COB 7W 6400K

Lampada speciale per effetti speciali

- Spare lamp for Eurolite PAR-16 spots: 50850340 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 silver, 50850350 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 black, 50850352 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 white
- Accensione a caldo
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Dati tecnici :

Peso: 0,32 kg

**EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 nero**

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 230 V AC, 50 Hz                                              |
| Potenza totale installata:   | Massimo 75 W                                                 |
| Grado di protezione:         | IP20                                                         |
| Classe di protezione:        | CL I                                                         |
| Allacciamento elettrico:     | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione      |
| Struttura cavo:              | 3 x 0,75 mm² H05SS-F                                         |
| Lunghezza cavo:              | Circa 0,4 m                                                  |
| Attacco/Portalamпада:        | GU10                                                         |
| Tipo di lampada:             | Liberamente configurabile                                    |
| Generazione del colore:      | Tramite cornice con filtro a colori                          |
| Attivazione:                 | Plug and play                                                |
| Forma costruttiva:           | PAR-16                                                       |
| Colore della custodia:       | Nero                                                         |
| Materiale:                   | Alluminio, 1 mm                                              |
| Assorbimento nel proiettore: | 7,8 cm x 7,8 cm                                              |
| Misure:                      | Lunghezza: 17 cm<br>Larghezza: 11 cm<br>Altezza: 13 cm       |
| Peso:                        | 0,28 kg                                                      |
| Staffa di montaggio          |                                                              |
| Diametro fori di fissaggio:  | 2 x Ø10mm                                                    |
| Materiale:                   | Alluminio, 3 mm                                              |
| Telaio filtro                |                                                              |
| Forma:                       | Ottagono                                                     |
| Materiale:                   | Alluminio, 0,5 mm                                            |
| Misure:                      | Lunghezza: 7,7 cm<br>Larghezza: 7,7 cm<br>Diametro: Ø 5,2 cm |
| Peso:                        | 0,01 kg                                                      |

**OMNILUX GU-10 230V COB 7W 6400K**

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tensione nominale (lampade):    | 230 V, AC                                               |
| Potenza nominale:               | 7 W                                                     |
| Attacco/Portalamпада:           | GU10                                                    |
| Tipo di lampada:                | Lampada a LED; Lampada chiara; Lampada ad alta tensione |
| Specifiche della lampada:       | Accensione a caldo                                      |
| Angolazione del fascio di luce: | 90°                                                     |
| Colore della luce:              | Bianco                                                  |
| Temperatura colore:             | 6400K                                                   |
| Tempo di rotazione:             | 1 s                                                     |

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Forma costruttiva:                         | Riflettore; attacco a spina |
| Temperatura di esercizio massima:          | 40° C                       |
| Temperatura di esercizio minima:           | 20° C                       |
| Posizione di funzionamento:                | S180 (universal)            |
| Durata utile:                              | 30000 h                     |
| Flusso luminoso:                           | 550 lm                      |
| Corrente della lampada:                    | 0,06 A                      |
| Dimensioni (LxP):                          | 72x51 mm                    |
| Peso:                                      | 0,04 kg                     |
| Specifiche legali                          |                             |
| Classe di efficienza energetica (A++ - E): | A+                          |