

EUROLITE Set DMX LED Operator 6 + 4x LED PS-4 HCL spot

6 color spots (RGBWA+UV) with perfectly matching operator

Art.n.: 20000110

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE DMX LED Operator 6 Controller

Simple controller for 6 RGBWA+UV LED spots

- DMX controller for easy operation of standard 6-channel LED spots
- 6 spots or light effect units with RGBWA+UV LEDs can be controlled
- 6 DMX channels (red/green/blue/white/amber/UV) can be controlled per unit
- Sequence of white and amber function freely selectable
- 6 trigger buttons for direct color selection and preset chases
- 18 trigger buttons for color presets
- Internal memory for 1 scene
- Auto, fade and macro mode
- Fade and speed time can be adjusted separately
- Master fader
- Strobe function with adjustable speed
- Blackout function
- Desktop console
- Può inviare fino a 36 canali DMX
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono
- Custodia per mixer

EUROLITE LED PS-4 HCL Spot

Compact, fanless spot with 12 W 6in1 LEDs (RGBWA+UV)

- Operable in stand-alone mode or via DMX
- Adjustable microphone sensitivity via control board

Logistica

- Functions: Static colors, RGBAW+UV color mixture, UV effects, auto mode, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
 - Equipped with 4 x 12 W LEDs in red, green, blue, amber, white and UV
 - Designed for hanging or standing installation
 - Comfortable addressing and setting via control board with LED display and four operating buttons
 - Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-7 remote control, included in delivery
 - IEC terminals for power linking up to 8 units
 - Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
 - 4 potenti LED 12 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
 - Effetto stroboscopico; Effetto UV
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
 - Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
 - With a beam angle of 23°
 - Funzionamento silenzioso
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila

Dati tecnici :

Peso: 8,71 kg

EUROLITE DMX LED Operator 6 Controller

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Piedinatura:	Interno +/-esterno -
Potenza totale installata:	4 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 36
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono
Colore della custodia:	Nero
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 40 cm Profondità: 15 cm Altezza: 7 cm
Peso:	1,60 kg

EUROLITE LED PS-4 HCL Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	33 W

Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 12 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	23°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	23°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	42°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 18,9 cm Profondità: 11,7 cm Altezza: 19,6 cm
Peso:	1,78 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali