

EUROLITE Set 2x LED PFE-100 RGBW + custodia

2 proiettori a profilo PRO con LED 4in1 da 100 W con PRO flightcase

Art.n.: 20000160

GTIN: 4026397586206



Features :

- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain
- With a beam angle of 14° - 41°
- Con staffa di montaggio
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; video e fotografia; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>ROADINGER Flightcase 2x PFE-100/120
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version</h2>With Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes

Logistica

EAN / GTIN: 4026397586206

Peso : 46,50 kg

Lunghezza : 0.80 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- PENN Hardware
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 50,90 kg

EUROLITE LED PFE-100 RGBW Spot profilato

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 100 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0,5 - 10 Hz |
| Attrezzature: | Messa a fuoco manuale |
| Canali DMX: | 9 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; funzione master/slave |
| Fixtures disponibili per: | LED PC-Control 512; Light Captain |
| PWM frequency: | 2300 Hz |
| Angolazione del fascio di luce: | 14° - 41° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 14 - 41° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 14 - 41° |
| Durata utile: | 50000 h |
| Flusso luminoso: | 11500 lm |
| Colore della custodia: | Nero opaco |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo OLED |
| Diametro fori di fissaggio: | 2 x Ø13mm |
| Materiale: | Alluminio pressofuso; Metallo |
| Misure: | Lunghezza: 61,5 cm Larghezza: 28 cm Altezza: 42 cm |
| Peso: | 11,10 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | F |

| | |
|-----------------------------|---|
| EPREL-Nr: | 1243754 |
| Struttura cavo: | 3 x 1,5 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø12mm |
| Materiale: | Alluminio pressofuso, 7 mm |
| Diametro fori di fissaggio: | 4 x Ø18mm |
| Materiale: | Alluminio, 1 mm |
| Colore: | Nero, opaco |
| Misure: | Larghezza: 19,5 cm Altezza: 20,5 cm Diametro: Ø 15,8 cm |
| Colore: | Bianco; blu |

ROADINGER Flightcase 2x PFE-100/120

| | |
|-------------------------|---|
| Carico massimo: | 100 kg |
| Telaio in alluminio: | 25 mm |
| Manico pieghevole: | 4 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio |
| Uso del marchio: | PENN Hardware |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla, 7 mm |
| Colore: | Nero, laminato |
| Vano portautensili: | 34 cm x 29 cm x 56 cm |
| Vano accessori: | 69 cm x 10,5 cm x 60 cm |
| Dimensioni interne: | 69 cm x 40 cm x 62 cm |
| Misure: | Larghezza: 73 cm Profondità: 44,5 cm Altezza: 88 cm |
| Peso: | 26,30 kg |

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telaio filtro
1 x connettore
1 x Manuale d'uso