

## EUROLITE Set 2x LED TMH-60 MK2 + Case

2x bright spot with 60 W LED including PRO flightcase

Art.n.: 20000191

GTIN:



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE LED TMH-60 MK2 Moving Head Spot COB

Bright spot with 60 W LED, 2 gobo wheels, color wheel and prism

- Compact lightweight
- Equipped with a 60 W COB LED
- 3-facet prism (rotating)
- Preprogrammed scenes in Program Run for stand-alone operation
- Electronic dimmer
- Motorized focus
- Programmable color-change speed and strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN-angle switchable between 540°, 360° and 180° (in sound and auto mode)
- TILT-angle switchable between 270°, 180° and 90° (in sound and auto mode)
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LC display and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Program, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
- 1 potente LED 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Angolo TILT commutabile tra 270° e 180°; e 90°
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 360°; e 180°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata
- Effetto Gobo; effetto Beam
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni

### Logistica

- Ruota Gobo con Gobo statici, 8 Gobo e aperto
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- With a beam angle of 14°
- Schermo LCD

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi XLR, 2 x staffa omega

### **ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60**

PRO flightcase for 2 x EUROLITE LED TMH-30/TMH-40/TMH-60 moving head

- Per una protezione ottimale
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### **Dati tecnici :**

---

Peso: 24,00 kg

---

### **EUROLITE LED TMH-60 MK2 Moving Head Spot COB**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	135 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270°, 180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback); , 90°
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback); , 180°
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni

Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 8 Gobo e aperto Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 Gobo e aperto Effetto Shake
Canali DMX:	2; 11; 14
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light 'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	14°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	14°
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 26675 lx, 3m: 3045 lx, 6m: 768 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 25 cm Profondità: 24,5 cm Altezza: 31,5 cm
Peso:	7,40 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60**

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	26,5 cm x 31 cm x 30,5 cm
Vano centrale:	10,5 cm x 31 cm x 30,5 cm
Dimensioni interne:	63,5 cm x 31 cm x 30,5 cm
Misure:	Larghezza: 71 cm Profondità: 35 cm Altezza: 40,5 cm
Peso:	9,20 kg