



Features :

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB 3200K

Audience blinder, wide beam 2 x 100 W COB LED (warm white)

- 3200 K color temperature
- 1, 2 or 4 DMX channels selectable for various applications
- Each LED can be controlled individually
- Functions: strobe effect with variable speed, dimmer, Master/Slave
- Different dimmer curves and dimmer speed adjustable
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- For use on stages, catwalks and crossbeam systems
- Comfortable addressing and setting via control panel with LC display and four operating buttons
- Locking possibility at the mounting bracket
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 device the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- DMX control via every standard DMX controller
- 2 LED 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Dimmer
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via DMX
- With a beam angle of 60°

ROADINGER Flightcase 8x Audience Blinder 2xCOB

Custodia per cassa with ruote girevoli

- Per una protezione ottimale

Logistica

- With 8 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 73,15 kg

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB 3200K

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
| Potenza totale installata: | 260 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x PowerCON (grigio), versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 2 x 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 20 Hz |
| Attrezzature: | Dimmer |
| Canali DMX: | 1; 2; 4 |
| Attivazione: | DMX |
| Fixtures disponibili per: | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 60° |
| Temperatura colore: | 3200K |
| Colore della custodia: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 42 cm Profondità: 14 cm Altezza: 24 cm |
| Peso: | 4,50 kg |
| DMX channels: | 1/2/4 |
| DMX connection: | 5-pin and 3-pin XLR |
| Flash-rate: | 20 Hz |
| LED number: | 2 |
| LED type: | Array 100 W, white |
| Color temperature: | 3200 K |
| Beam angle: | 60° |

| | |
|-------------------------|---|
| Dimensions (L x W x H): | 140 x 420 x 240 mm |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

ROADINGER Flightcase 8x Audience Blinder 2xCOB

| | |
|-------------------------|---|
| Carico massimo: | 100 kg |
| Telaio in alluminio: | 30 mm |
| Manico pieghevole: | 4 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio |
| Uso del marchio: | Hardware di marca |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla, 7 mm |
| Colore: | Marrone scuro, laminato |
| Dimensioni interne: | 77 cm x 48 cm x 31 cm |
| Vano accessori: | 10 cm x 43,5 cm x 31 cm |
| Vano portautensili: | 15,5 cm x 43,5 cm x 20 cm 16 cm x 43,5 cm x 20 cm |
| Misure: | Larghezza: 86,5 cm Profondità: 52,5 cm Altezza: 97 cm |
| Peso: | 37,15 kg |

Contenuto della confezione: