



L'articolo non è più disponibile.

### Features :

#### EUROLITE LED BAR-1250 RGB+UV 4in1

LED bar (110cm) with 12 x 5 watt 4in1 QCL RGB/UV LED

- Equipped with twelve QCL LEDs in the colors red, green, blue and UV
- 1, 3, 4, 6, 7 or 12 DMX channels selectable
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-8 remote control, included in delivery
- Functions: Static colors, RGBUV color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Every LED group (each with 4 LEDs) can be controlled individually in 12CH mode
- Sound-control via built-in microphone
- Hanging as well as standing installation possible
- Locking possibility at the brackets
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- Ready for connection via enclosed IEC power cord with safety-plug
- 12 potenti LED 5 W high power 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°

#### Dotazione della fornitura

- 1 x telecomando

### Logistica

## EUROLITE SB-12 Soft bag

Pratica soft bag nera per barre LED (lunghezza 1 m), parete separatoria regolabile

- Ideale per 1 o 2 barre LED da 1 metro di lunghezza
- Superficie in nylon resistente e idrorepellente
- With parete separatoria
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Tessili , nero
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto
- 1 x spallacci

## Dati tecnici :

|       |         |
|-------|---------|
| Peso: | 6,99 kg |
|-------|---------|

## EUROLITE LED BAR-1250 RGB+UV 4in1

|                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:                      | 55 W                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione:                            | IP20                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                             | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                       |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                    | 12 x 5 W high power 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)                                                                                       |
| Canali DMX:                                     | 1; 3; 4; 6; 7; 12                                                                                                                                      |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono                                                                                 |
| Pre-programmato con:                            | Light´J; LED PC-Control 512                                                                                                                            |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                       |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 20°                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 20°                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 38°                                                                                                                                                    |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                   |
| Misure:                                         | Lunghezza: 110 cm<br>Profondità: 8 cm<br>Altezza: 6,2 cm                                                                                               |
| Peso:                                           | 3,19 kg                                                                                                                                                |
| Telecomando                                     |                                                                                                                                                        |
| Pila:                                           | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                |

#### Specifiche legali

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Prodotto speciale:  | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali                    |

#### EUROLITE SB-12 Soft bag

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Carico massimo:       | 20 kg                                                    |
| Cinghia da polso:     | 2 Pezzo                                                  |
| Ausilio di trasporto: | 1 x spallacci                                            |
| Materiale:            | Tessili                                                  |
| Colore:               | Nero                                                     |
| Misure:               | Larghezza: 107 cm<br>Profondità: 17 cm<br>Altezza: 18 cm |
| Peso:                 | 0,60 kg                                                  |